

PA66C3U PA66C3U

产品名称	PA66C3U PA66C3U
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	38.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：电子电器

特性备注：抗撞击性，良好;通用;阻燃性

重要参数：密度:1.16 g/cm³ 吸水率:8.5 % 缺口冲击强度:4.5 断裂伸长率:5 % 弯曲模量:3000 MPa 热变形温度:70

生产厂商：德国巴斯夫公司

1

1

PA66 A3WG5 德国巴斯夫

PA66 A3WG5 德国巴斯夫 A3WG6玻纤增强级

PA66 A3K 德国巴斯夫 标准级高流动

PA66 A3Z 德国巴斯夫 增韧级

PA66 A3EG3 德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3EG6 德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3EG7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3EG10 德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性 尺寸稳定

PA66 A3X2G5 德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

PA66 A3X2G7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤A3HG5

PA66 C3U 德国巴斯夫 改善了阻燃性（无卤素和磷）高韧性

PA66 A3WC4 德国巴斯夫 20%碳纤增强导电尼龙

*PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，
Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

*PA优点：1、具高抗张强度；

2、耐韧、耐冲击性特优；

3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；

4、低温特性佳；

5、具自熄性；

*PA用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。