

沈阳化工厂专用氢气探测器安仕得牌ASD5300

产品名称	沈阳化工厂专用氢气探测器安仕得牌ASD5300
公司名称	辽宁中皓科技有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:安仕得 通讯方式:4~20mA分线制 检测原理:催化燃烧式
公司地址	沈阳市苏家屯区孔雀杉路35号别墅区101栋6门
联系电话	024-66661216 13504971456

产品详情

沈阳化工厂专用氢气探测器安仕得牌ASD5300，气体探测器开关量产品描述：

- 1、氢气探测器外壳采用加厚防爆铝合金外壳，加厚防爆玻璃面板，保证产品可以在各种工业 防爆环境中长期稳定的工作。
- 2、4~20mA采用抗干扰防静电保护电路，保证探测器长期稳定工作。

厦门化工厂专用氢气探测器安仕得牌ASD5300，气体探测器开关量产品特点：

- 1、氢气探测器外壳采用加厚防爆铝合金外壳，加厚防爆玻璃面板，保证产品可以在各种工业防爆环境中长期稳定的工作。
- 2、总线式氢气探测器电源及总线部分均采用无极性方式设计，总线采用抗干扰防静电保护电路，保证探测器长期稳定工作。
- 3、采用高亮彩色LED图形显示屏实时气体浓度显示，在保证远距离观察气体浓度的情况下又保证了产品的环保节能。
- 4、氢气探测器使用专用的红外遥控器操作，软件采用多线程嵌入式系统驱动智能人机对话界面进行编程，客户可以通过简便的操作即可对氢气探测器的相关功能（详见操作说明书部分）进行调节满足客户各种功能需求。
- 5、氢气探测器采用进口高精度气体探测传感器，具有智能控制氢气传感器高浓度淹没保护功能。
- 6、氢气探测器自带一路开关量输出（正常时常开、报警时闭合），可通过参数设置调节输出设置跟随（高限报警或低限报警）。

厦门制药化工厂车间氢气报警器,厦门气体探测器安装厂家,中皓科技有限公司主要产品：可燃气体浓度报警器,气体报警器,可燃气体报警器,有毒性气体报警器,燃气泄漏报警器,煤气报警器,家用煤气报警器,燃气泄漏报警器,一氧化碳气体报警器,可燃有毒性气体探测器,有毒性气体报警器。买气体报警器,辽宁中皓科技,产品质量好,检测气体种类全,产品荣获20多项资质认证,保证通过安监消防检查验收。

氢气(又名纯氢液氢H₂),爆炸下限:4%LEL,爆炸上限:75%LEL,窒息性气体未作限定

氢气分子量:2.0157 比空气轻

氢气危险性:本品易燃。窒息性气体与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。

主要用途:用于合成氨和甲醇等,石油精制,有机物氢化及作火箭燃料。

有害燃料产物:水。

健康危害:本品在生理学上是惰性气体,仅在高浓度时,由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下,氢气可呈现出麻醉作用。

沈阳化工厂专用氢气探测器安仕得牌ASD5300,气体探测器开关量技术参数:

检测原理:	催化燃烧式	检测气体:	氢气/H ₂
检测量程:	0~100LEL	工作电压:	DC24V ± 10V
采样方式:	扩散型	工作功耗:	1.5W (DC24V)
型号说明:	ASD5300B:四总线通信方式、ASD5300K:单开关量输出、ASD5300I:4~20mA三线分线通信		
输出方式:	1组无源开关量输出,可关联低限或高限报警,正常时常开,报警闭合。		
通信方式:	ABUS四总线通信(B)4~	通信距离:	1500米(1.5mm ²)
	20mA三线通信(I)		
防爆等级:	Exd CT6	防护等级:	IP65
外壳材质:	铸造铝合金、防爆玻璃	电气接口:	G1/2寸 螺纹(内)
工作温湿度:	-40 ~+70 , 93%RH	压力范围:	86kPa~106kPa
显示方式:	2.1寸高亮彩色LED显示屏,4位8段数字+图形显示		
操作方式:	红外遥控,距离>8米	传感器寿命:	3年(典型值)
报警误差:	± 3%LEL	示值误差:	± 5%LEL
低限报警值:	25%LEL(出厂设定值)	高限报警值:	50%LEL(出厂设定值)
响应时间:	<30s(T90)	输出容量:	30V, 2A(触点电流)
探测器净重:	1.5Kg	淹没保护:	智能超量程保护电路
外形尺寸:	(长×宽×高) 198mm×140mm×92mm		