

# 钢结构二次灌浆料，地脚螺栓加固灌浆料

产品名称	钢结构二次灌浆料，地脚螺栓加固灌浆料
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:CGM 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号（注册地址）
联系电话	18660343938

## 产品详情

一、rg-1灌浆料用途 1、设备安装的二次灌浆 2、钢结构柱基础安装 3、各种机器电器设备无垫铁安装流动灌浆 4、地脚螺栓锚固柱基灌浆岩基灌浆 5、框架结构接头的锚接、桥梁接头加固补强 6、后张预制构件的灌浆、预应力桥梁灌缝 7、混凝土梁板柱墙体合基础的改造加固和修补 二、rg-1灌浆料技术特点 1、早强高强：设备安装完毕三天后即可运行生产。 2、自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。 3、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。 4、无锈蚀作用、抗油渗。 5、耐久性：200万次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。 6、耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。 三、rg-1灌浆料试验指标(执行标准：GB/T50448-2008)

四、rg-1灌浆料施工简介 一、灌浆施工前应准备搅拌机具、灌浆设备、模板及养护物品。 二、二次灌浆时，模板与设备底座四周的水平距离宜控制在100mm左右；模板顶部标高应不低于设备底座上表面50mm。 三、混凝土结构改造加固时，模板支护应留有足够的灌浆孔及排气孔，灌浆孔径不小于50mm，间距不超过1000mm。 四、水泥基灌浆材料拌和时，应按照产品要求的用水量加水。 五、rg-1灌浆料包装储存 1、本品为塑料包装袋，包装规格为50公斤/袋。 2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为12个月。