

地铁建修混凝土加固灌浆料道路翻新加固灌浆料

产品名称	地铁建修混凝土加固灌浆料道路翻新加固灌浆料
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:cgm 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号(注册地址)
联系电话	18660343938

产品详情

1公司产品质量绝对有保证，性价比最合适，保证让你享受到最优惠的价格！CGM-1CGM-2CGM-3CGM-4通用型灌浆料 豆石型灌浆料 超细型灌浆料 早强型灌浆料型号：HGM-1/CGM-1 HGM-2/CGM-2 HGM-3/CGM-3 HGM-4/CGM-4 产品简介：功能说明：用途： 设备基础二次灌浆 地脚螺栓锚固及钢筋栽埋 混凝土结构加固和修补 包装规格：50公斤/袋 材质：以特种水泥作为结合剂，特选高强度材料为骨料，辅以高流态，微膨胀，辅以高流态质配制而成 灌浆料配制 1、HGM灌浆料拌和时，加水量应按随货提供的产品合格证上的推荐用水量加入，搅拌均匀即可使用。对于地脚螺栓锚固和栽埋钢筋，用水量可根据工程实际情况适当减少。拌和用水应采用饮用水，使其它水源时，应符合现行《混凝土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。 2、HGM灌浆料的拌和可采用机械搅拌或人工搅拌。推荐采用机械搅拌方式，搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时，应先加入2/3的用水量拌和2分钟，其后加入剩余水量搅拌至均匀。 3、搅拌地点应尽量靠近灌浆料施工地点，距离不宜过长。 4、每次搅拌量应视使用量多少而定，以保证40分钟以内将料用完。 5、冬季施工时，HGM灌浆料及拌和水应符合现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GB50204)的有关规定。 6、现场使用时，严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。