

# 青岛液晶拼接显示屏青岛DID液晶拼接屏青岛拼接屏

产品名称	青岛液晶拼接显示屏青岛DID液晶拼接屏青岛拼接屏
公司名称	青岛广浩视讯电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	多彩:1920*1080分辨率 DC55PL17:双边拼接缝隙1.7毫米 青岛:平均无故障6万小时
公司地址	市北区辽宁路228号科信大厦14层
联系电话	18562500517

## 产品详情

**高清晰度** 选用原装A规DID液晶面板，拼接整屏最高可以达到1920\*1080。 **高对比度** 具有最高达3500:1的对比度，对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次等表现都达到了质的升华。  
**高亮度** 亮度均匀、影像稳定无闪烁，亮度最高可达700cd/m。  
**超窄边设计** 采用了超窄边设计的无缝液晶面板，物理拼缝最低可达到1.7mm，在拥有超大显示面积的同时，还具有厚度薄、重量轻等优势。  
**整机设计** 内置拼接器、电源板、驱动盒、接口板等，性能更稳定，安装更简便。外壳采用金属屏蔽结构，可防止外界电磁干扰，无辐射。  
**接口丰富** 支持AV、VGA、DVI、HDMI等多信号输入。  
**极速响应** 去除影像拖尾，具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用。  
**智能温控系统** 采用工业级风扇设计，确保液晶拼接屏内部温度控制在55度以内，从而更安全。  
**全部信号并行实时处理**  
用户任意控制的画中画模式，支持边框消隐、跨屏漫游、预设模式等功能。 **操作更方便**  
简体中文、繁体中文、英文等多国语言菜单操作系统，人性化操作界面。 **健康环保性** 具有发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞、镉和铬等），是新一代的环保健康拼接墙。  
**稳定可靠性** 专为监控、展示而设计，支持7x24小时365天不间断使用。  
**更长使用寿命** 液晶拼接单元所用的背光源使用寿命均可达6万小时以上。

### 55寸超窄边(1.7mm)液晶拼接单元技术参数

1	型号	DC55PL17	DC55PH17
2	外观尺寸	1213.5 × 684.3mm	
3	显示面积	1209.6(H) × 680.4(V)	
4	屏幕分辨率	1920 × 1080	
5	双边总拼缝	1.7mm	
6	背光源	LED	

7	色饱和度	97%	
8	亮度	500 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>
9	对比度	3500 : 1	
10	响应时间	8ms	
11	显示颜色	8 Bit,16.7M	
12	可视角度	178度/178度	
13	使用寿命	60000小时	
14	输入接口	BNC、VGA、DVI、HDMI、USB	
15	信号格式	NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P	
16	控制接口	RS232、RJ45、红外遥控器	
17	显示功能概述	<p>强大芯片运算能力，全高清信号实时处理；</p> <p>M*N多单元拼接；</p> <p>单屏、整屏显示；</p> <p>输入信号任意组合显示；</p> <p>图像边框可选补偿或遮盖；</p> <p>手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能；</p>	
18	工作温度	0 ~ 50	
19	工作湿度	10% ~ 90%	
20	电源	AC110 ~ 240V	
21	平均功耗	220W	260W
22	重量	35kg	
23	安装方式	壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜	