# 青岛液晶拼接显示屏青岛DID液晶拼接屏青岛拼接屏

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 青岛液晶拼接显示屏青岛DID液晶拼接屏青岛拼接屏 |
| 公司名称 | 青岛广浩视讯电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 多彩:1920*1080分辨率<br>DC55PL17:双边拼接缝隙1.7毫米<br>青岛:平均无故障6万小时 |
| 公司地址 | 市北区辽宁路228号科信大厦14层 |
| 联系电话 | 18562500517 |

# 产品详情

★ 高清晰度　选用原装A规DID液晶面板，拼接整屏最高可以达到1920*1080。★ 高对比度
具有最高达3500:1的对比度，对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次等表现都达到了质的升华。★
高亮度　亮度均匀、影像稳定无闪烁，亮度最高可达700cd/m。★ 超窄边设计　采用了超窄边设
计的无缝液晶面板，物理拼缝最低可达到1.7mm，在拥有超大显示面积的同时，还具有厚度薄、重量轻
等优势。★ 整机设计　内置拼接器、电源板、驱动盒、接口板等，性能更稳定，安装更简便。外
壳采用金属屏蔽结构，可防止外界电磁干扰，无辐射。★ 接口丰富
支持AV、VGA、DVI、HDMI等多信号输入。★ 极速响应
去除影像拖尾，具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用。★ 智能温控系统
采用工业级风扇设计，确保液晶拼接屏内部温度控制在55度以内，从而更安全。★
全部信号并行实时处理
用户任意控制的画中画模式，支持边框消隐、跨屏漫游、预设模式等功能。★ 操作更方便
简体中文、繁体中文、英文等多国语言菜单操作系统，人性化操作界面。★ 健康环保性　具有发
热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质（如铅、汞、镉和铬等），是新一代的环保健康拼接
墙。★ 稳定可靠性　专为监控、展示而设计，支持7x24小时365天不间断使用。★
更长使用寿命　液晶拼接单元所用的背光源使用寿命均可达6万小时以上。

55寸超窄边(1.7mm)液晶拼接单元技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 型号 | DC55PL17 | DC55PH17 |
| 2 | 外观尺寸 | 1213.5×684.3mm | |
| 3 | 显示面积 | 1209.6(H)×680.4(V) | |
| 4 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 | |
| 5 | 双边总拼缝 | 1.7mm | |
| 6 | 背光源 | LED | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 色饱和度 | 97% | |
| 8 | 亮度 | 500 cd/㎡ | 700 cd/㎡ |
| 9 | 对比度 | 3500：1 | |
| 10 | 响应时间 | 8ms | |
| 11 | 显示颜色 | 8 Bit,16.7M | |
| 12 | 可视角度 | 178度/178度 | |
| 13 | 使用寿命 | 60000小时 | |
| 14 | 输入接口 | BNC、VGA、DVI、HDMI、USB | |
| 15 | 信号格式 | NTSC、PAL、480P、576P、720P、1080I、1080P | |
| 16 | 控制接口 | RS232、RJ45、红外遥控器 | |
| 17 | 显示功能概述 | 强大芯片运算能力，全高清信号实时处理；<br>M*N多单元拼接；<br>单屏、整屏显示；<br>输入信号任意组合显示；<br>图像边框可选补偿或遮盖；<br>手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能； | |
| 18 | 工作温度 | 0°C～50°C | |
| 19 | 工作湿度 | 10%～90% | |
| 20 | 电源 | AC110～240V | |
| 21 | 平均功耗 | 220W | 260W |
| 22 | 重量 | 35kg | |
| 23 | 安装方式 | 壁挂、嵌入式、落地机柜、吊装、电视柜 | |