

飞利浦MHN-TD 250W842双端金卤管

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 飞利浦MHN-TD 250W842双端金卤管 |
| 公司名称 | 佛山市大翰电子有限公司 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:飞利浦 型号:MHN-TD 功率:250W |
| 公司地址 | 青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号 |
| 联系电话 | 0757-82268016 18923171533 |

产品详情

产品描述：

飞利浦MHN-TD系列双端防紫外线石英金卤灯

产品特点：提供三种色温工程(3000K，4200K，5200K)与白炽灯和卤素灯相比，有较长的寿命防紫外线，减缓灯具内塑胶件的老化速度及物品褪色的危险燃点位置位于水平方向 $\pm 45^\circ$ 内

产品优势：更多色温选择 初期投资成本低 防紫外线设计，减低物品褪色危险

产品应用：商业照明，环境照明，泛光照明 品牌店，百货店橱柜，橱窗，品牌照明等
室内外公共场所装饰照明及城市亮化，广告牌泛光照明

配套系统：使用配套的镇流器和触发器

光源须配套钠灯系统使用，70W只可和金卤灯镇流器一起使用(reactor or constant wattage)，符号国际电工标准60662-IEC-1020-2 为保证光源的稳定工作和最佳性能，电源电压的较大偏离值控制在产品额定电压的 $\pm 6\%$ - 8% 范围内，负责会使光源寿命缩短
重启时间为15分钟，若灯泡不亮(如使用T5点火)，请将装置关闭15分钟在启动

| 产品型号 | Cmax | Dmax | L nom | O nom | B nom |
|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 70W | 139 | 24 | 64.9 | 17.8 | 132 |
| 150W | 139 | 24 | 64.9 | 17.8 | 132 |
| 250W | 161.6 | 27.5 | 69.5 | 27 | 135.4 |

| 产品型号 | 功率W | 电流A | 电压V | 灯头型号 | 色温K | 显色指数Ra |
|---------------------|-----|------|-----|--------|------|--------|
| MHN-TD 70W/730 | 70 | 0.98 | 90 | R × 7s | 3000 | 70 |
| MHN-TD 150W/730 | 150 | 1.8 | 96 | R × 7s | 3000 | 70 |
| MHN-TD 70W/842 | 70 | 0.98 | 90 | R × 7s | 4200 | 80 |
| MHN-TD 150W/842 | 150 | 1.8 | 98 | R × 7s | 4200 | 85 |
| MHN-TD 70W/852 | 70 | 0.98 | 98 | R × 7s | 5200 | 80 |
| MHN-TD 150W/852 | 150 | 1.8 | 98 | R × 7s | 5200 | 85 |
| MHN-TD Pro 250W/842 | 250 | 3 | 100 | R × 7s | 4200 | 80 |