

山东枣庄加固灌浆料二次灌浆料设备基础灌浆料

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 山东枣庄加固灌浆料二次灌浆料设备基础灌浆料 |
| 公司名称 | 北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司 |
| 价格 | 750.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:华宝远景 型号:cgm 规格:50kg/袋 |
| 公司地址 | 邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号（注册地址） |
| 联系电话 | 18660343938 |

产品详情

产品介绍：

灌浆料具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装时代的理想灌浆材料。

用途：

灌浆料主要用于：地脚螺栓锚固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、钢结构与地基怀口、设备基础的二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、旧混凝土结构的裂缝治理，机电设备安装，轨道及钢结构安装，静力压桩工程封桩，建筑加固，梁柱截面加大、墙体结构的加厚及漏渗水的修复，各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

技术特点:

早强，高强，大流动度(自流)，无收缩，抗油渗参数

- 1、早强、高强：一天强度最高可达60MPa以上，设备安装完毕一天后即可运行生产。
- 2、自流态：现场只需加水搅拌后，直接灌入设备基础，不需震捣便可填充设备基础的全部空隙。
- 3、微膨胀：以保证设备与基础之间紧密接触。
- 4、无锈蚀作用：对钢筋、钢板等无锈蚀危害。

5、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。

6、耐久性：30次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。

7、耐候性好-40 ~ 600 长期安全使用。

包装贮存：

包装：复合牛皮纸袋，50kg/袋。

贮存：宜在室内阴凉、干燥通风处保存。