

CGM-2高强无收缩加固灌浆料生产厂家

产品名称	CGM-2高强无收缩加固灌浆料生产厂家
公司名称	北京华宝远景建筑技术有限公司邹城分公司
价格	750.00/吨
规格参数	品牌:华宝远景 型号:cgm 规格:50kg/袋
公司地址	邹城市东滩路1568号恒兴财富大厦1517号(注册地址)
联系电话	18660343938

产品详情

一、特征 高强 早强 大流态 微膨胀 耐老化、耐酸碱腐蚀 可以在-10 以上环境温度施工 经上百万次疲劳试验、50次冻融循环试验、3000小时抗老化快速试验均未出现外观缺陷，且在机油中浸泡30天后强度明显提高。二、技术参数项目 HGM-1 HGM-2 HGM-3 HGM-4流动度(坍落度)与时间关系 初始值 300mm 270mm 300mm 300mm30min保持值 270mm ----- 270mm -----抗压强度与时间关系 2h抗压强度 ----- 20Mpa1d抗压强度 20Mpa 35Mpa 20Mpa 35Mpa3d抗压强度 40Mpa 45Mpa 40Mpa 45Mpa膨胀率与时间关系 3h竖向膨胀率 0.1~3.5 0.1~3.5 0.1~3.5 0.1~3.524h与3h的膨胀值之差 0.02~0.5 0.02~0.5 0.02~0.5 0.02~0.5三、用途 · 灌浆固定：设备基础、地脚螺栓、钢结构柱脚底板、桥梁盆式橡胶支座、桥梁伸缩缝、风电场机座预应力张拉锚栓、轨道道钉及各种结构件。 · 灌浆加固：梁、柱截面增大及剪力墙增厚。 · 灌浆填充：混凝土接缝、孔洞等灌浆填充、封堵。 · 应急抢修及有低温要求的施工工程四、包装储存50公斤/袋，储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，保质期为6个月。高强无收缩灌浆料是以特种水泥作为粘合剂，特选高强度材料为骨料，辅以高流态，微膨胀，防离析等物质配置而成。该产品具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械螺栓罐缝的需求，是大型机械螺栓罐缝的理想灌浆材料