

超亲水易清洁涂层超亲水涂层 易清洁涂层

产品名称	超亲水易清洁涂层超亲水涂层 易清洁涂层
公司名称	珠海市奥斯陆新材料有限公司
价格	1000.00/kg
规格参数	包装:1KG/桶 颜色:透明 固化:常温固化
公司地址	珠海市香洲区珠海大道33号2栋4902房（注册地址）
联系电话	13825610597

产品详情

超亲水自清洁涂层

OSLO超亲水易清洁涂层是一款单组份的带有亲水结构的活性基团的纳米材料，采用最新的表面处理技术，固化后的涂层可以增强玻璃制品的防污、保护和抗污等效果，使用户的日常清理和维护变的简单、方便。

适用基材：

玻璃

产品特点：

优越的耐候性、时效性（一次操作，长期有效）

超亲水性：水接触角小于5度

高透明、不影响光学性能

常温下固化，附着力强、硬度强度高（长时间使用不掉涂层）

水性涂料操作简单，气枪等喷枪可直接施工

无毒、无害，使用安全，环保

使用方法：

喷涂、浸涂、淋涂、手涂等等均可

亲水涂层的使用方法：

- 1、清洁玻璃，将玻璃表面的脏物、油污等彻底清洗干净。
- 2、上研磨剂研磨，对玻璃表面全面均匀地研磨，增加玻璃表面的附着性和亲水性（或是使用超声波清洗设备进行清洗）
- 3、研磨过的玻璃表面用水清洗，再用清洁布擦干水份。
- 4、喷涂/擦涂超亲水材料；超亲水材料表干时间为30min-2小时(具体视操作环境的湿度决定)，表干以后无需要养护。涂层厚度一般控制在3 ~ 5um