

手动不锈钢法兰式刀型闸阀

产品名称	手动不锈钢法兰式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ73X 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

手动不锈钢法兰式刀型闸阀在关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。参数:公称压力:国标、美标、日标、英标、德标(PN10、PN16、10K、150LB、TABLED、DIN)通径范围:DN50~DN2000连接形式:对夹传动机构:气动执行器主要材质:CF8闸板材质:2Cr13、201、304、316、316L适用温度:300 泄漏等级:D级(1×DNmm³/s)密封形式:W填料密封:含油四氟盘根手动不锈钢法兰式刀型闸阀适用介质:适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、化工等管路上,接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口等介质。

手动不锈钢法兰式刀型闸阀主要性能规范

公称压力(Mpa)	壳体试验(Mpa)	密封试验(Mpa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
1.6	2.4	1.8	100	

手动不锈钢法兰式刀型闸阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动不锈钢法兰式刀型闸阀主要外形及连接尺寸

Mpa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	重量(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10

80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66