承接合肥肥西肥东庐阳长丰庐江等地彩钢瓦除锈翻新

产品名称	承接合肥肥西肥东庐阳长丰庐江等地彩钢瓦除锈翻新
公司名称	合肥合锋涂装工程有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路南侧永诚号2幢105、106室
联系电话	13855112044

产品详情

彩钢板面油漆翻新系统HL-WM1是我公司两位高级工程师和十几位专业技术人员经过多年的精心研究，上千次严格的产品测试，研发的技术革新新型防腐节能材料。

彩钢板面油漆翻新系统HL-WM1是由环氧铁红防锈底漆和液态高质量纯丙烯酸乳液加优质颜填料配制而成的一种专门用于彩钢板面翻新的新型涂料。具有极强的弹性、粘结力、抗紫外线及抗老化性能，是目前市场上性能极其优良、品质极其稳定的彩钢板面翻新系统。

性能指标 JG/T 375要求 防水涂料指标

固体含量， %65 ≥65

拉伸强度，MPa ≥1.5 1.7-1.9

断裂伸长率，% ≥150 174-190

断裂伸长率，%/720小时人工老化 ≥100 128(>1000hr)

低温弯折，-30C/1h 无裂纹或脱离 无裂纹，不脱离

剥离粘接性，N/mm ≥0.3 0.5-0.7

系统组成

彩钢屋面油漆翻新系统HL-WM1=重防腐专用基层涂料（锈蚀特别严重部位）+防腐专用基层

涂料+防腐专用表层涂料（分别针对一般锈蚀和锈蚀特别严重的基面）

产品特点

粘接度高，能与任何基面牢固粘接；

防紫外线，抗老化性能优越；

具有很强的抗酸碱能力；

能有效阻止彩钢板进一步老化生锈；

涂层坚韧，附着力好，具有透气性，系统永不开裂、不起鼓、不起皮；

二次维修费用低，十年后只需重新喷涂一层表层涂料又能有效延长屋面使用寿命8年。

适用范围

专业翻新旧彩钢建筑面，避免更换面板；

能更换彩钢板面板的颜色；

保护或修复屋面原有烤漆或面漆；

保护并延长板的使用寿命；

经统计90%彩钢屋面都能通过翻新处理达到延长屋面使用寿命达8-10年之久。

正常翻新

施工步骤：

1、施工前应仔细检查金属屋面，确保金属屋面牢固，干净、有无锈蚀，有无其他有害涂层粘结的颗粒杂物等；

2、用高压水泵冲洗或风机清理屋面，去除表面积灰；

3、待表面干燥后用除锈机器或除锈砂纸将生锈区域打磨干净，直至呈现金属本色，清理锈污。

4、使用铁红防锈底漆在彩钢屋面喷涂施工；

5、待涂表面干燥后使用丙烯酸防腐面漆喷涂一遍，干燥后再整体喷涂一遍。

＊注：面漆颜色任选，推荐常用色：银灰、孔雀蓝。

示意图：

施工前：
翻新后：

翻新优势：

l粘接度高，能与任何基面牢固粘接；

l防紫外线，抗老化性能优越；

l具有很强的抗酸碱能力；

l能有效阻止屋面进一步老化生锈；

l涂层坚韧，附着力好，具有透气性，系统永不开裂、不起鼓、不起皮；

l翻新屋面费用成本低、工期短、使用寿命长达10年。

局部漏水处理方式：

施工步骤：

1、施工前应仔细检查金属屋面，确保金属屋面牢固，干净、有无锈蚀，有无其他有害涂层粘结的颗粒杂物等；

2、用高压水泵冲洗或风机清理屋面，去除表面积灰；

3、待表面干燥后用除锈机器或除锈砂纸将生锈区域打磨干净，直至呈现金属本色，清理锈污。

4、使用铁红防锈底漆在彩钢屋面喷涂施工；

5、局部漏水部位，先进行玻璃纤维布粘贴修补，再采用高弹防水涂料滚涂施工两遍；

6、待涂表面干燥后使用丙烯酸防腐面漆喷涂一遍，干燥后再整体喷涂一遍。

＊注：面漆颜色任选，推荐常用色：银灰、孔雀蓝。

注意事项

高空作业，施工时必须做足安全防护措施。特别注意如透光天窗、无安全围栏的地方等。施工可采用喷涂或刷涂。施工完干燥后，涂膜均匀、饱满、结实不露底为合格。施工条件：晴天，在5°C以上、70%相对湿度下。阴雨天气不宜施工。

施工周期 正常2000平方米施工周期为5天时间，以此根据情况来安排时间。