

PA61013B PA61013B

产品名称	PA61013B PA61013B
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	26.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：电子电器,工业应用,汽车部件

特性备注：特性：标准粘度

重要参数：密度:1.14 g/cm³ 吸水率:1.8 % 成型收缩率:1.4 % 热变形温度:75

PA6

日本宇部

1013B 标准粘度

1022B 中粘度

1013NW8 标准粘度

1030B 高粘度

1015GNK 高刚性 加纤30%

日本三菱

1030 高粘度 透明度高

1010C2	刚性改良
1010N2	阻燃V0 纯树脂
1015G15	加纤15%
1015G33	加纤33%
1015G35	加纤35%
1013G15	加纤15%
1013G30	加纤30%
1013G43	加纤43%

PA6

法国罗地亚

C50H2	阻燃V0 纯树脂 无卤 低磷
C216V15	加纤15%
C216V30	加纤30%
C216V40	加纤40% 润滑剂