

福意联恒温箱

产品名称	福意联恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-100L/138L/280L/430L/828L/1028L 温度:4-38 /2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联恒温箱厂家价格，福意联产品温度范围在2-8 、4-38 、2-48 、0-100 、-30-10 、-25-10 温度宽泛，可任意设定需要的数值，采用国外热补偿技术，特别适合卫生、防疫、食品化工、环保、军工、科研、环境监测站等部门使用。适用于储存有温度要求的生物冰箱制品、生物冰箱制剂、2-8度试剂、样品、标本、贵重物品、食品等的安全储存或凡有要求存放0-100度之间的任何产品、物品，菌种、生物冰箱、食品等的恒温保存和培养，也用于加热生理盐水，碘伏液，甘露醇，注射液，冲洗液等。

规格型号：FYL-YS-150L工作条件：220V，50Hz容积:150L外部尺寸：595×570×865mm；内部尺寸:520×440×660mm；输入功率:100W储存温度:2~48 气候类型:N,SN样式:立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架制冷方式：风冷外观颜色：蓝白材料柜体材料：结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；功能介绍控温方式：01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。特色功能：01.电子温控器精确控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2~48 可调02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用03.微电脑控制，数字温度显示精度1℃，箱内温度控制在2~48 范围内04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然07.内置环保电纽扣电池，断电报警08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间10.压缩机：采用全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×470×840mm型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
 外型尺寸：540×550×840mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×675×1795mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：1267×680×1818mm型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680
 ×2145mm-----（-12~10度系列）型号：FYL-
 YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100LL |
 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-YS-30L |
 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10
 | 外型尺寸：650×400×430mm型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：650×400×520mm型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：605×570×932mm型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：955×585×825mm型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：965×520×855mm型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：1040×630×910mm（-30~10度系列）型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
 外型尺寸：550×560×850mm

售前服务提供及时、完善的技术及商务咨询；欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！
 售中服务提供完备的技术资料（使用手册，说明书等）；向您提供的产品都是经过专业检测人员检测合格的产品。售后服务定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；提供免费的技术支持及使用指导服务，您只要拨打我公司服务电话；我公司相关部门即会与您联系；本公司出售的产品实行国家三包，整机保修一年，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。