

LZZBJ9-24,LZZBJ9-24电流互感器

产品名称	LZZBJ9-24,LZZBJ9-24电流互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品名称:LZZBJ9-24电流互感器 型号:LZZBJ9-24 品牌:上海华通互感器
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

产品详情

LZZBJ9-24,LZZBJ9-24电流互感器

概述LZZBJ9-24,LZZBJ9-24电流互感器适用于额定频率为50Hz或60Hz.LZZBJ9-24/180B/2电流互感器额定电压为20kV的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。产品执行标准为GB 1208《电流互感器》。

结构与特点

LZZBJ9-24,LZZBJ9-24电流互感器为环氧树脂浇注全封闭结构，具有优良的绝缘性能和防潮能力。产品结构紧凑、体积小、重量轻且容易表面清洁。二次出线端子处装有接线端子盒，安全可靠。产品底板上有接地螺栓及供安装用的六个安装孔。

正常使用条件

安装场所: 户内。

环境温度: 最高气温40 ；最低气温-5 ；日平均气温不超过 30 。

大气条件: 大气中无严重污秽。

LZZBJ9-24,LZZBJ9-24电流互感器技术参数表

额定二次电流: 5A或1A。额定绝缘水平：24/65/125kV。

产品型号	额定一次电流(A)	准确级组合	额定输出 (VA)	额定短时热电流(kA/s)	额定动稳定电流(kA/s)
LZZB9-24/180b/2	20	0.2/0.20.2/0.50.2/1	10/1010/1010/1510	3	7.5
LZZB8-24/180b/2	30	0P100.5/10P100.2/	/1510/1010/10	4.5	11.25
	40	10P150.5/10P15		6	15
	50			7.5	18.75
	75			11.25	28.125
	100			15	37.5
	150			22.5	56.25
	200			31.5	80
	300			45	112.5
	400				
	500				
	600	0.2/0.20.2/0.50.2/1	15/1515/2010/2015	63	130
	800	0P100.5/10P100.2/	/2010/1515/15		
	1000	10P150.5/10P15		80	160
	1200				
	1250				

LZZBJ9-24,LZZBJ9-24电流互感器技术参数表

产品型号	额定一次电流(A)	准确级组合	额定输出 (VA)	额定短时热电流(kA/s)	额定动稳定电流(kA/s)
LZZB9-24/180b/4	20	0.2/0.2/0.20.2/0.5/	10/10/1010/10/101	3	7.5
LZZB8-24/180b/2	30	0.50.2/10P10/10P1	0/15/1510/15/1510	4.5	11.25
	40	00.5/10P10/10P100/10/1510/10/15		6	15
	50	.2/10P15/10P150.5		7.5	18.75
	75	/10P15/10P15		11.25	28.125
	100			15	37.5
	150			22.5	56.25
	200			31.5	80
	300			45	112.5
	400				
	500				
	600	0.2/0.2/0.20.2/0.5/	15/15/1515/20/201	63	130

800	0.50.2/10P10/10P1 0/20/2015/20/2010	
1000	00.5/10P10/10P100/15/1515/15/15	80
1200	.2/10P15/10P150.5	
1250	/10P15/10P15	

订货须知

订货时请提供以下参数：

产品型号。

额定电流比 A。

准确级组合及额定输出 VA。

环境海拔高度 m。

注:用户如有特殊要求可与我公司协商确定。LZZBJ9-24,LZZBJ9-24电流互感器安装尺寸图

产品名称：LZZBJ9-24,LZZBJ9-24电流互感器

型号：LZZBJ9-24

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页LZZBJ9-24,LZZBJ9-24电流互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。另外可根据客户需求，订制非标产品。