EVA150 EVA150

产品名称	EVA150 EVA150
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	23.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告 、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途： 其它

特性备注：抗氧化性，柔软，良好的柔韧性

重要参数： 熔体流动速率:140 g/10min 密度:0.95 g/cm3 拉伸强度:6 MPa 断裂伸长率:800 % 硬度:72 热变形温度:40 ℃

EVA 260日本三井 VA含28 熔指 6
EVA 150日本三井 VA含量33 熔指 30
EVA 250日本三井 VA含量15 熔指 15
EVA 210日本三井 VA含量28 熔指 400
EVA 220日本三井 VA含量28 熔指150
EVA 40W日本三井 VA含量40 熔指65
EVA 日本三井 550，51A，51B，260，150，40W，250，210， 220
EVA日本三井560， VAC含量15% EVA日本三井550， VAC含量15% EVA日本三井460 VAC含量18%
EVA日本三井450 VAC含量18% EVA日本三井360， VAC含量25%

用途： 1、薄膜、薄片及层合制品：具有密封性粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，热收缩薄膜，农用薄膜，食品包装薄膜，层合薄膜，可以用于做聚烯烃层压薄膜的中间层等; 2、一般用品：具有柔韧性，抗环境应力开裂性，耐气候性好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗密封材料等;
3、日用杂货类：运动用品、玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等;

4、汽车配件：避震器、挡泥板、车内外装饰配件等; 5、发泡制品：加压发泡有泡沫塑料拖鞋、凉鞋、建筑材料等;注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。