

EVA220 EVA220

产品名称	EVA220 EVA220
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	19.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

用途：其它

特性备注：机械强度高

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:0.944 g/cm³ 拉伸强度:28 MPa 断裂伸长率:800 % 弯曲强度:44 MPa 硬度:90 维卡软化点:55 脆化温度:-70 填充物含量:22 %

日本三井EVA

EVA 220日本三井 VA含量28熔指150 热熔胶粘合剂原料 EVA
150日本三井 VA含量33熔指30 热熔胶粘合剂原料 EVA
210日本三井 VA含量28熔指400 热熔胶粘合剂原料 EVA
250日本三井 VA含量28熔指25 热熔胶粘合剂原料 EVA
260日本三井 VA含量28熔指6 热熔胶粘合剂原料 EVA
40W日本三井 VA含量40熔指65 热熔胶粘合剂原料 EVA
360日本三井 VA含量25熔指2 EVA 420日本三井
VA含量19熔指150 EVA 450日本三井 VA含量19熔指150 EVA
460日本三井 VA含量14熔指2.5 EVA 550日本三井
VA含量14熔指15 EVA 560日本三井 VA含量14熔指3.5

优点：1、良好的柔软性、橡胶般的弹性; 2、在-50 下仍能够具有较好的可挠性;
3、透明性和表面光泽性好、化学稳定性良好、抗老化和耐臭氧强度好、无毒性;
4、与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。用途：