

EVAE180F EVAE180F

产品名称	EVAE180F EVAE180F
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	15.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

用途：家用日杂

特性备注：特性：机械强度高。具有优异的抗撕裂性能、优异的拉伸和延伸性能以及良好的压缩性能。

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min 拉伸强度:28 MPa 断裂伸长率:800 % 弯曲强度:49 MPa 硬度:38 维卡软化点:64 脆化温度:-70 填充物含量:18 %

.EVA 美国杜邦

EVA 美国杜邦 2288 ,40W, 3861, 210, 624, .EVA 韩国三星

EVA 韩国三星TOTAL：E220F E056L E180F、.EVA 台湾台塑

.EVA 台湾台塑 7350M VA含量18 熔指2.5 发泡级 .EVA 台湾台塑 7360M VA含量21 熔指3，注塑级

.EVA 台湾台塑 7470M VA含量26 VA26-MI4 .EVA 台湾台塑 7660M VA20-MI20 .EVA 台湾台塑 UE638-04 VA28-MI18 .EVA 台湾台塑 UE639-04 VA28-MI150 .EVA 台湾聚合 UE629 VA含18熔指2.5 发泡级 .EVA 台湾聚合 UE630 VA含16熔指1.5 EVA 台湾聚合 UE631 VA含量22%

汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等；溜冰鞋、运动鞋的内衬材料，运动鞋垫，箱包背垫，冲浪板，跪垫；

高档泡棉胶带产品的基材；冰库、防寒建筑、轻型屋顶、建筑安装等建筑用隔热保温材料；汽车的座椅、汽车内饰、车顶、脚踏垫、遮阳板材料；

电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装等广泛领域。汽车电子配件、空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件、热定型件，

各种精密仪器、医疗刀具、量具的包装内衬，体育用品、智力积木等。