

聚乙烯丝印油墨

产品名称	聚乙烯丝印油墨
公司名称	上海凯贤印刷科技有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:OLS 型号:400 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区外冈西冈身路777号
联系电话	021-59507952 18074309897

产品详情

聚乙烯丝印油墨1、油墨

特性：低气味，高光泽

，遮盖力强，过网性流平性好，耐酒精，耐汽油抗白电油，附着力好。

2、适用材料：主要应用于PP材料可达到免处理，不用表面擦PP水、也可印某些金属PU、电镀件表面、可丝印、可移印。

3、技术参数：

a.表干时间：自然挥发8—15分钟；

b.细度：5UM 、光泽：60° ；实干时间：自然挥发8—24小时以内；

c.光泽：70° ；

d.耐酒精：1000g力来回超过60次；

e.耐磨：1000g力来回超过50次；

f.过网性：40—160T。

4、稀释剂的选择：

a.开油水：可添加10%—20%的DB—O1固化剂使用，S—3慢干开油水，S—150中干开油水，S—240快干开油水。

b.洗网水：S—718；

c.消泡剂：PP专用消泡剂；

d.根据需要可添加剂10—20%的稀释剂。

5、注意事项：

a.使用前将油墨搅拌均匀,用后随时封闭；本产品请远离火源，需在避光环境存放；

b.对未经处理或难有附着的PP或BOPP材质,需先用PP处理剂擦拭承印物表面,

c.施工件在施工前清除表面油渍及污物；

d.需多色套印时应等前面的颜色表干后进行套色，如有油墨会有些发并腐蚀，建议用胶罐包装。

e.

油墨在与固化剂配合使用时，加过固化剂的油墨应在4小时内用完，网板不用时立即清洗；

f.只可用本系列产品.不得将油墨与其它油墨混合及配色.调金,银色油墨时应调好后及时使用,不能储存。

6、应急处理措施：

a.如浸溅到眼部立即清水清洗，严重者就医。

b.灭火急救措施：用干粉，泡沫灭火器或沙子灭火。

备注：由于材料及使用中的变数，可能是结果会有变化，以上数据仅供参考，使用前请自行测试。