

# 青岛温度传感器线 胶南温度传感器芯片

产品名称	青岛温度传感器线 胶南温度传感器芯片
公司名称	青岛佰利鑫自动化仪表有限公司
价格	28.00/个
规格参数	品牌:青岛 型号:BLX-G- 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区和阳路
联系电话	0532-66798697 13356893339

## 产品详情

### 青岛温度传感器线 胶南温度传感器芯片

怎么正确的安装热电阻:1、在安装热电阻传感器的时候，需要将温度取源部件安装地方选介质温度变化灵敏处，不要选择在阀门等阻力部件的附近和振动比较大的地方去。2、选择合理的测点位置，尽可能的避免在阀门，弯头及管道和设备的死角附近装设热电阻。这样可以使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换。3、假如需要测量的是烟道内烟气的温度，如果烟道直径为4m，热电阻插入深度只需要1m就可以了。4、为了尽可能的减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂，对于高温高压和高速流体的温度测量，可以采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻。5、热电阻热电偶传感器取源部件的安装位置，要尽可能的远离强磁场的地方。6、当测量原件插入深度超过1m时，就要垂直装置，或者是加装支撑架和保护套管。7、当用热电阻温度传感器测量管道中的气体温度时，如果管壁温度明显有较高或者较低现象，那么热电阻就会对它辐射或吸收热量，这样就可以改变被测的温度。这样可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度，采用所谓的屏罩式热电阻。8、由于带有保护套管的热电阻有传热和散热的损失，所以为了尽可能的减少测量的误差，热电阻就需要有足够的插入深度。9、对于测量管道中心流体温度的热电阻，就需要将它的测量端插入到管道中心处

青岛佰利鑫仪表有限公司生产青岛温度传感器加工、高精度温度传感器，烟台温度传感器生产厂家，日照温度传感器非标，淄博温度传感器报价，非标温度传感器定做，小批量加工温度传感器，温度传感器图片，威海温度传感器工作原理，青岛温度传感器厂家，温度传感器参数，食品加工温度传感器，室内温度传感器报价，红外线温度传感器多少钱，锅炉温度传感器感温棒，表面温度传感器，温度传感器杆长，温度传感器插身长度，温度传感器直径，非标温度传感器定制，进口温度传感器代理，温度传感器螺纹规格 温度传感器型号 M4螺纹温度探头

温度传感器探头高精度，PT100温度传感器，热电偶温度传感器价格，温度传感器模块，K型温度传感器温度传感器探头 测温，K型热电偶温度传感器，WZP温度传感器防水耐高温，铠装热电偶温度传感器，不锈钢封装防水型温度探头，防爆热电阻温度传感器加工，4分牙螺纹固定温度传感器。还需要定制加工温度传感器参数请咨询技术热线：13356893339，黄工

