

WQ960E调质高强钢WQ960E切割

产品名称	WQ960E调质高强钢WQ960E切割
公司名称	河南昌申钢铁有限公司
价格	9700.00/吨
规格参数	厚度:8-120mm 宽度:1800-3000mm 长度:6000-14000mm
公司地址	郑州市金水区中州大道656号7号楼14层1404号
联系电话	0375-8201709 13693758697

产品详情

一，Q960调质钢介绍：

Q960调质钢适用于厚度不大于150MM，以调质（淬火加回火）状态交货的高强度结构用钢板；Q960调质钢牌号分类：Q960C、Q960D、Q960E、Q960F；

Q960调质钢具有很高的屈服强度和抗拉强度，对脆性破坏的抗力也极大。

Q960调质钢优秀的高韧性：具有优良的低温韧性，因此可在大型的焊接结构件和低温环境中使用。

Q960调质钢优秀的焊接性能：成分设计时极力减低碳含量，碳当量和热敏感系数，以提高焊接性能，因而具有优秀的焊接接头性能，可满足桥梁，楼房，起重机，造船，车辆及大型结构件的焊接需求。

Q960调质钢优秀的加工性能：钢板可作冷加工，弯曲加工和切断加工。气体切断时，即使不预热也不会发生裂缝。进行预热加工时，调质钢需在回火温度以下加工。高超的耐磨损和腐蚀性：由于含有铜，铬等合金元素，与一般钢材比较，耐腐蚀性良好，硬度也比较高，耐磨损性也良好。

二，Q960调质钢制造方法：

Q960调质钢由氧气转炉或电炉冶炼。

三，Q960调质钢执行标准：

Q960调质钢执行标准：GB/T 16270-2009。

四，Q960调质钢尺寸、外形、重量及允许偏差：

Q960调质钢的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。

五，Q960调质钢交货状态：

Q960调质钢板按调质（淬火+回火）状态交货。

六，WQ960化学成分

牌号 WQ960化学成分（质量分数）/%，不大于

牌号	C	Si	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	B	V	Nb	Ti	CEV 厚度 50m m
WQ960C	0.2	0.8	2	0.025	0.015	0.5	1.5	2	0.7	0.005	0.12	0.06	0.05	0.82
WQ960D				0.020	0.010									
WQ960E														
WQ960F														

七、WQ960力学性能和工艺性能

牌号	拉伸试验 屈服强度 厚度/mm	抗拉强度	断后伸长率A /%	冲击温度 冲击吸收能量（纵向）KV2/J 试验温度/			
				0	-20	-40	-60
WQ960C	960	980-1150	10	34			
WQ960D					34		
WQ960E						27	
WQ960F							27

本公司是一家以主营低合金板,容器板优秀企业。河南昌申钢铁有限公司是中国特宽、特厚钢板生产科研基地——舞阳钢铁有限公司一级销售单位，公司坚持“质量第一、优质服务、诚信为本、顾客至上”的宗旨，常年销售武钢、鞍钢、重钢、宝钢等各种规格材质的特宽特厚钢板。可供规格：厚度8 - 650mm，宽度1.5 - 4.02m，长度为3 - 27m，单重最大35吨，我公司可根据用户要求定轧期货，长年库存大量各种材质的现货，（包括正品板块和短尺板）也可按用户要求切割取材法及异型件成品或半..

河南昌申钢铁有限公司联系人：杨方方 手机：136*9375*8697 QQ：275*855*4832（河南舞钢）地址：河南舞钢市钢城花园1号楼 希望我公司能为贵公司节约成本，实现效益最大化！感谢您在百忙之中查看我的信息，欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快！

我们将始终坚持“开拓国际市场，信誉就是效益”的经营理念，凭借思想统一、团结拼搏、业务熟练、对客户高度负责的团队力量，与广大客户携手共进，合作双赢，一起迎接明天的辉煌！