

ID白卡生产厂家，ID白卡价格，ID白卡制作厂家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ID白卡生产厂家，ID白卡价格，ID白卡制作厂家 |
| 公司名称 | 东莞市江成智能科技有限责任公司 |
| 价格 | .10/张 |
| 规格参数 | 品牌:飞利浦 型号:S50 产地:东莞 |
| 公司地址 | 东城区下三杞大道五巷3号 |
| 联系电话 | 0769-88779093 13590557771 |

产品详情

手机/微信：13590557771

要制卡欢迎来电咨询，或者QQ微信咨询

联系人：朱江海，QQ：1581116835

ID卡全称为身份识别卡（Identification Card），是一种不可写入的感应卡，含固定的编号，主要有台湾SYRIS的EM格式、美国HIDMOTOROLA等各类ID卡。ID卡与磁卡一样，都仅仅使用了“卡的号码”而已，卡内除了卡号外，无任何保密功能，其“卡号”是公开、裸露的。所以说ID卡就是“感应式磁卡”。

ISO标准ID卡的规格为：85.5x54x0.80 ± 0.04mm（高/宽/厚），市场上也存在一些厚、薄卡或异型卡。

和后台控制器组成。工作过程如下：1、ID卡阅读器将载波信号经天线向外发送，载波频率为125KHZ（THRC12）2、ID卡进入卡阅读器的工作区域后，由阅读器中电感线圈和电容组成的谐振回路接收阅读器发射的载波信号，卡中芯片的射频接口模块由此信号产生出电源电压、复位信号及系统时钟，使芯片“激活”；3、芯片读取控制模块将存储器中的数据经调相编码后调制在载波上，经卡内天线回送给卡阅读器；4、卡阅读器对接收到的卡回送信号进行解调、解码后送至后台计算机；5、后台计算机根据卡号的合法性，针对不同应用做出相应的处理和控制在。

ISO标准ID卡的规格为：85.6x54x0.80 ± 0.04mm（高/宽/厚），市场上也存在一些厚、薄卡或异型卡。

ID厚卡：厚度>0.9mm，标准卡的尺寸大小

标准卡：85.6x54x0.80 ± 0.04mm尺寸大小，可以胶印、丝网印刷、打印照片等；

异型卡：尺寸大小形状等不一，可以胶印、丝网印刷、打印照片等

载波频率为125KHz（THRC12）或13.56MHz（THRC13）；卡向读卡器传送数据的调制方式为加载调幅；卡内数据编码采用抗干扰能力强的BPSK相移键控方式；卡向读卡器数据传送速率为3.9kbps（THRC12）或6.62kbps（THRC13）；数据存储采用EEPROM，数据保存时间超过10年；数据存储容量共64位，包括制造商、发行商和用户代码；卡号在封卡前写入后不可再更改，绝对确保卡号的唯一性和安全性；

业务覆盖范围：河南、吉林、长春、辽宁、四川、沈阳 河北、山东、陕西、山西、浙江、福建广东、海南、青海、广西、宁夏、湖南甘肃、贵州、安徽、云南、江苏、江西湖北、西藏、新疆、北京、上海、天津重庆、香港、澳门、黑龙江、哈尔滨、内蒙另和美国、日本、韩国、新加坡等多国有订单来往