

莱州热电厂温度探头 烟台温度传感器厂家 工业温度传感器报价

产品名称	莱州热电厂温度探头 烟台温度传感器厂家 工业温度传感器报价
公司名称	青岛佰利鑫自动化仪表有限公司
价格	28.00/支
规格参数	品牌:佰利鑫 型号:BLX-G-I 产地:青岛
公司地址	青岛市城阳区和阳路
联系电话	0532-66798697 13356893339

产品详情

莱州热电厂温度探头 烟台温度传感器厂家 工业温度传感器报价

佰利鑫温度传感器智能调节、温度变送器、接口螺纹：默认M27*2，其它螺纹可定制。探头直径：默认6，其它直径可定制，套管也可定制

[end]

PT100温度变送器传感器工作原理：温度变送器模块为24V供电、二线制的一体化变送器。产品采用进口集成电路，将热电阻或热电偶的信号放大，并转换成4-20mA或0-10mA的输出电流,或0~5V的输出电压现场一体化显示热电偶是一种新型结构的测温仪表，现场LCD或LED数字显示，温度变送器二线4~20mA.DC信号输出，感温元件可采用铠装压簧式抗震结构，感温元件与上保护管采用圆筒隔爆结构，具有可抽芯的特点.防爆标志：d BT4、d CT4防护等级：IP65，绝缘电阻：仪表输出端子与外壳之间的绝缘电阻应 50M 基本误差：仪表基本误差应不超过由热电阻(偶)允差和温度变送器基本误差限两部分的合成误差

PT100温度传感器探头适用性很广，目前用户最常用于接温控表，温度巡检仪，温度记录仪等显示仪表配套测量使用。标配线长1米。（需其他长度可订制）[end]

PT100温度传感器工作原理 铂热电阻是一种精确、灵敏、稳定的温度传感器。铂热电阻元件是用微型陶瓷管、孔内装绕制好的铂热电阻丝脱胎线圈制成感温元件，由于感温元件可以做得相当小（最小外径可做到 1.6~0.3mm）因此它可以制成各种微型温度传感器探头。可用于-200~+420 范围内的温度

技术咨询热线：13356893339 黄工