

# 常州厂家供应WRY80-50-180导热油泵

产品名称	常州厂家供应WRY80-50-180导热油泵
公司名称	常州市武研热油泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:常州武研 型号:WRY80-50-180
公司地址	常州市武进区洛阳镇虞桥章家头50-1号
联系电话	18932392186

## 产品详情

高温导热油泵、热油泵、导热油循环泵

WRY型系列热油泵在我国热载体加热系统中得到了广泛的使用，已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域，主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度 350 ，是一种理想的热油循环泵...

WRY系列热油泵是我厂消化吸收国外油泵的基础上研制开发的第二代产品，基本结构形式为单级单吸悬臂脚支撑结构，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上，和电机同装于底座上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需加冷系统。

WRY系列热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式，前端采用润滑油润滑，后端采用润滑脂润滑，中间有一导油管，用以随时观察密封情况。

采用自然散热结构，改变了传统的水冷却结构，使结构简单，体积小，节约运行费用，性能好，使用可靠。

产品价格 以订购单、合同为准，若有疑问咨询客服

联系我们：

常州市武研热油泵有限公司

地址：常州市武进区洛阳镇虞桥村委章家头50-1号

手机：小梅189 3239 2186微信同号

Q Q: 2513643663

以上是常规型号参数，其它特制泵、大流量泵、节能泵、不锈钢化工泵、柴油机泵不在本表。

如需其它型号、规格、参数，我司还可按客户要求加工定制，详情请咨询客服人员或来电洽商！

常州武研热油泵开机前注意事项：

- (1) 安装管道支撑：管道弯头中心到泵底座头部距离一般应小于1米并有焊接铁板及支撑，吸入和吐出管路也应安装波纹补偿器及管架或支撑，泵不允许承受管道阀门重量的负荷，以免管道热膨胀对油泵造成泵机变形，损坏联轴器和轴承以及泵轴等。
- (2) 调节同轴度：泵安装后开机前必须重新校正两联轴器同轴度，两联轴器外圆偏差 0.1mm。联轴器不同轴时，会造成联轴器及弹性块磨损过大，也会导致轴承和轴封的损坏，以及泵轴折断。同轴度达不到安装要求严禁开机。
- (3) 常州热油泵循环油泵不能参加系统试压，以免高压损坏轴封，油泵出厂时已经过测试。备用泵不开机时进出口阀门必须关闭。
- (4) 常州导热油泵循环油泵应安装在通风处，有利于冷却，油泵四周至少应保持1米维修空间。
- (5) 武研热油泵循环油泵严禁倒转，以免叶轮脱落。
- (6) 开机前拧开轴承座上方螺丝，靠近泵头一侧的朝天螺丝内加入干净的46#抗磨液压油或国内生产的矿物质导热油，加满溢出为止，靠近联轴器一侧的小的黄螺丝则加满黄油至溢出为止。在灌注过程中用手抚过联轴器，待孔内不再有气体冒出即可拧紧螺孔螺栓。