

3Cr1Mo钢板A387Gr21美标舞钢

产品名称	3Cr1Mo钢板A387Gr21美标舞钢
公司名称	舞钢尊信钢铁有限公司
价格	.00/个
规格参数	执行标准:美标 产地:舞钢
公司地址	平顶山舞钢市垭口恒大华府5号楼1504室
联系电话	0375-8120716 15803905977

产品详情

3Cr1Mo钢板A387Gr21美标舞钢

中文版ASTM A387/A387M-2011压力容器用钢板

1Cr5Mo (STFA25、STPA25、STBA25、P5、T5)、
12Cr1MoVG、10CrMo910 (P22)、P11、P91、12Cr2MoWVTiB(R102) A333
Gr6、16MnDG、10MnDG、09DG A106B/C、A53B、API
5L、ST45.8-III、SA210-C、20#等15CrMoG(STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)

美国金属材料与试验协会标准压力容器用铬钼合金钢板标准规范

ASTMA387/A387M-10代替ASTMA387/A387M-06a

2级和12级11级22、21、5、9、21L、22L级

抗拉强度, ksi(MPa)55~80 (380~550) 60~85 (415~585) 60~85 (415~585)

屈服强度 (最小值), ksi(MPa)33 (230) 35 (240) 30 (205)

标距为8in. (200mm) 的伸长率 (最小值), %A1819—

标距为2in. (50mm) 的伸长率 (最小值), %A222218

断面收缩率 (最小值), %——45B40C

注: A伸长率调整见A20/A20M标准。B在圆形试样上测量。C在扁平试样上测量

抗拉强度, ksi(MPa)70~90 (485~620) 75~100 (515~690) 65~85 (450~585) 75~100 (515~690) 85~110 (5

85~760)

0.2%屈服强度 (最小值) , ksi(MPa)45 (310) 45 (310) 40 (275) 45 (310) 60 (415)

标距为2in. (50mm) 的伸长率 (最小值) , %B2222221818

标距为8in. (200mm) 的伸长率 (最小值) , %B181819——