

# HM-1500桥面防水涂料

产品名称	HM-1500桥面防水涂料
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:44 产地:广州
公司地址	良田工业园仁和北街316
联系电话	18588795016

## 产品详情

### HM-1500桥面防水涂料

**产品简介** HM-1500桥面防水涂料是一种以无机材料为载体的无色、无味、简单使用的混凝土防水剂。绿色环保、安全无毒。 **作用机理** HM-1500桥面防水涂料能渗透到混凝土的表面以下，与混凝土中的碱性物质发生化学反应。这种反应能在孔隙以及毛细孔隙里产生一种微凝胶（Microgel），从而永久密封混凝土。混凝土毛细孔具有较强的渗透性，桥面，水泥地坪、地下室等与水接触较多的部位，易于被水浸透而出现潮湿，霉变。HM-1500桥面防水涂料能使混凝土不受这些因素的影响，妥帖保护混凝土，使之干爽。

**性能特点** 1.绿色环保，无毒，不燃。 2.永久防护：深入渗透至混凝土内部，深度可达2-3厘米，与混凝土融为一体。防水、防尘、防霉、抗风化和防止钢筋锈蚀。 3.改善养护：防止混凝土早期失水导致的裂纹。 4.便于施工：直接喷吐、省时省工。不影响混凝土外观和表面性质，便于其它二次施工。 **应用范围**

混凝土地面；混凝土墙面；隧道；桥面；楼梯和阳台的混凝土台，卫生间墙地面；污水池和市政工程；饮用水池塔，粮仓防潮。

**使用方法**1.基层处理：基层应预先清理干净并充分修补裂纹。喷适量水使基面湿润。2.用毛刷或喷雾器将原液均匀喷涂于基层，并确保表面饱和均匀；防止有遗漏之处。一般混凝土用量0.3-0.5公斤/平方米。喷涂二遍，注意应当24小时内适量的水养护。3.施工后的器具可以用清水清洗。

**安全提示** 本品无毒、不燃。不要在铝制品、釉面或玻璃的表面使用，否则影响表面光洁；万一偶然接触，立即用清水冲洗。

**贮藏及包装** 本产品应放在通风阴凉处，贮存时要注意密闭。净重：20公斤，50公斤。