

PCABSHC1204HF HC1204HF

产品名称	PCABSHC1204HF HC1204HF
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	33.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

CYCOLOY HC1204HF resin 物性表

基本信息

黄卡编号	E45329-236710
特性	抗撞击性, 高, 良好的流动性, 耐热性, 高 生物兼容性
用途	药物 医疗/护理用品
机构评级	ISO 10999 USP 第VI类
RoHS 合规性	RoHS 合规
加工方法	注射成型

PC/ABS C1110	高抗冲 延展性 注射成型 HB
PC/ABS) C1110HF	高抗冲 延展性 高流动 HB
PC/ABS C1200	高抗冲 高耐热 延展性 HB
PC/ABS C1200HF	高抗冲 高耐热 高流动 HB
PC/ABS C2800	无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动薄壁用
PC/ABS C2950	无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动
PC/ABS C2950HF	无卤阻燃V-0 高抗冲 高流动

PC/ABS C6200 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动

PC/ABS C6600 无卤阻燃V-0 抗水解 易流动

PC/ABS MC1300 电镀级 高抗冲 易流动

PC/ABS MC8002 高抗冲 延展性 低粘度

PC/ABS CX7240 高流动 延展性 低粘度

PC/ABS HC1204HF 食品医疗级

PC/ABS聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上

典型应用范围:1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件

注塑模工艺条件:干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。熔化温度：230~300C。模具温度：50~100C。注射压力：取决于塑件。注射速度：尽可能地高。