

FBT-1500型路桥专用防水涂料

产品名称	FBT-1500型路桥专用防水涂料
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:47 产地:广州
公司地址	良田工业园仁和北街316
联系电话	18588795016

产品详情

FBT-1500型路桥专用防水涂料

简介：

FBT-1500型路桥专用防水涂料是一种性价比较高的路桥专用防水涂料，FBT-1500型路桥专用防水涂料是以优质石油沥青为基料，经乳化，以多种特殊高分子材料改性的水性涂料，FBT-1500型路桥专用防水涂料能有效阻止水的渗透，并与混凝土，砖石砌体，砂浆抹面等有很强的粘接力，结合成一体达到良好的防水效果。

施工工艺：1、基层处理：新建混凝土达到设计强度，表面温度裂缝及自然收缩裂缝基本完成，基层表面不得有浮尘、污物、油脂、积水等，达到清洁干燥。2、施工必需设备齐全，性能良好。3、涂刷前将涂料搅拌均匀，施工过程中应保持间断性搅拌以防沉淀。4、大面积涂刷前，先用小刷对经过处理的基层上进行涂刷2-3遍，然后可以进行大面积涂刷第一遍涂料，一般3-6小时（但不超过24小时）可视温度而定，涂料实干后即可涂第二遍、第三遍，直到达到理想厚度。5、养护：自然养护24小时，避免行人车辆通过。6：施工温度:在5 -35 为宜，若夏天超过35 以上，可适当洒些冷水降温，干后即可施工。7、理论用量：干膜厚度为1mm时，其用量为1.9kg/m²，桥面涂膜厚度一般为0.5mm-0.7mm左右，其用量为1.6kg/m²。应用范围：1、可用于公路，铁路桥面承受动荷以及拉裂性要求高的混凝土结构的防水等。2、可用于建筑物屋面、地下、隧道工程防水。3、的使用环境温度-30 至90 ，在经沥青混凝土摊铺温度160 左右后，不影响其长期使用性能。

特点：

1、防水层成膜快，防水效果好，价格低。2、施工工艺简单，既可人工涂刷，也可机械喷涂，两种施工方法均可达到同样效果。3、防水层粘接力、抗剪力强。4、可耐高温，耐腐蚀，耐老化，使用寿命长。