

# 纤维增强桥面防水涂料

产品名称	纤维增强桥面防水涂料
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技股份有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:48 产地:广州
公司地址	良田工业园仁和北街316
联系电话	18588795016

## 产品详情

纤维增强桥面防水 [涂料](#)

该产品无毒,无味,无环境污染,冷施工;最主要

的优点是改性[沥青](#)

中的橡胶形成连续网络而互相贯穿,交联,使改性呈现出高聚物性能;涂膜干后,保持橡胶弹性,低温柔性;抗剪切力强,能经受桥面长期荷载而抗压的要求,可防止渗水造成结构破坏,延缓公路桥梁使用寿命。是桥面最为理想的防水材料,亦可

用于屋面,地下,隧道,洞体等工程防水,防渗,防腐,[墙体](#)

防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能,而且可吸收路桥面层应力和噪音,做为应力的吸收层;由于本身有一定的弹性和塑性变形能力,可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化,延缓使用寿命。

产品特性 1,优异的耐热性能,在设定的沥青混凝土摊铺温度下,其组成与性能不会变化。

2,在寒冷的气候条件下,仍具有较好的柔韧性。

3,防水层处于混凝土与沥

青混凝土之间,其具有很好的粘结性能,将沥青混凝土与[水泥](#)混凝土粘结成统一整体。 4.具有较高的抗拉强度和抗变形能力,能承受荷载的冲击和结构变形。 5.防水层的抗老化性能好。适用范围:适用于桥面防水

层,高速公路桥梁,城市立交桥和铁路桥梁及桥涵等桥面防水层工程。施工工艺:1,施工工具准备:施工前应备好拌料桶,喷涂机械或专用鬃刷。2,基层要求:桥面板,梁混凝土强度达到设计标号,表面不得有松散浮浆,掉皮,空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求,垂直排水管上口的标高应低于基层标高,排水口必须与基层安装牢固,不得有任何松动现象。3,防水基层应干净,干燥,无积水。4,基层处理:桥面不得有尘土,浮灰,杂质,油渍等,铺防水层前可用空压机,净水,去油剂等将表面处理干净,如有混凝土,沙浆等坚硬杂物,应将其打磨掉。