

车库顶板蓄排水板-凹凸型塑料夹层板生产厂家

产品名称	车库顶板蓄排水板-凹凸型塑料夹层板生产厂家
公司名称	泰安市恒泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:蓄排水板 3公分排水板:疏水板
公司地址	岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13505388463

产品详情

地下室顶板排（蓄）水板

屋顶绿化排水板施工：许经理：135-0538-8463（微*信同-号）

平面上铺设排水板先清扫铺设基底面层，表面清洁无尖角凸块。基底找坡度 3‰。沿着找坡的方向，从低处向高处逐批铺设排水板。排水板铺设不宜太长，一般为40m -50m.在排水低处可设置排水管。可以一边铺设排水板一边或填土,并应逐步前进或后退，在新的砼层上设置马道。在马道上运送排水板，以继续向前铺设。

2、竖直面铺排水板

清除墙面杂物，确保墙面上无尖角凸块。清除墙角垃圾和泥土，安装水平排水管，按照施工图纸铺设排水装置。疏水板135-0538-8463许经理自下向上铺设，垂直向上逐批铺设排水板，搭接土工布。当第三批临时固定排水板时，开始逐批回填土。当铺设zui后一批排水板时，应该先将土工布留出200mm-500mm,其上口边沿压入粉刷层下，或压于顶封砖下面。

3、斜坡面铺设排水板=凹凸型排水板厂家

斜坡基底的土质均匀、夯密实平整、无尖角凸块。从低处向高处逐步铺设排水板，首批排水板要做好排水装置，管道过口。第二批排水板铺设应该按照“先铺的排水板在下，后铺的排水板在上”的原则进行。当斜坡度 15‰时，在坡脚处必须增设0.5m-1.0m的台阶短墙，阻止泥土下滑。

北京排蓄水板 上海排蓄水板 天津排蓄水板 重庆排蓄水板 安徽排蓄水板 福建排蓄水板 广东排蓄水板
贵州排蓄水板 广西排蓄水板 甘肃排蓄水板 海南排蓄水板 河北排蓄水板
河南排蓄水板 黑龙江排蓄水板 湖北排蓄水板 湖南排蓄水板 辽宁排蓄水板

江西排蓄水板江苏排蓄水板吉林排蓄水板 内蒙古排蓄水板宁夏排蓄水板青海排蓄水板 四川排蓄水板
陕西排蓄水板山西排蓄水板山东排蓄水板新疆排蓄水板 云南排蓄水板许经理：135-0538-8463（微*信同-
号）

蓄排水板施工注意：

1.用于园林中的花池、花槽和花坛时，直接以蓄水板和过滤土工布代替常规材料，（如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层）。

2.用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时，在铺设蓄排水板之前，先清理现场杂物，按照设计图纸要求设置防水层，再用水泥砂浆起坡，使表面无明显凹凸处，蓄排水板有序排放，铺设范围内无须另外设置排水盲沟。

3.用于做建筑夹层板时，蓄排水板铺设在屋顶混凝土板上，蓄排水板外再砌一层单墙，或用混凝土来保护，使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟对集水坑。

4.蓄排水板四周相互拼接，铺设时的空隙，作为下层排水道，其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接好。

5.蓄排水板铺设完毕后,可进行下一道工序，尽快铺设好过滤土工布和基质层,防止泥土、水泥、黄砂堵塞孔道或进入蓄排水板的蓄水、水槽、排水通道。为确保蓄排水板充分发挥其作用同时可在过滤土工布上面铺上操作板，方便进行绿化施工。

泰安市旺高建材有限公司是一家从事新型建材的开发、生产和销售的公司，主要产品有：排水板、蓄排水板、植草格、植草板、植草砖、土工布、土工膜、HDPE土工膜、土工席垫等，应用于广场绿化，屋顶花园，屋顶绿化，建筑物顶面绿化，停车场绿化，消防道绿化，人行道绿化等。公司成立于2002年9月，现拥有国家多项zhuanli，在泰安市高新开发区有工厂，产品自产自销，面向全国，送货上门。公司凭借着过硬的品质和周到的服务,为各方顾客提供优质产品，价格合理公道，深受广大客户的支持与信赖。135-0538-8463许经理（欢迎咨询）地址：山东省泰安市青春创业开发区--热忱欢迎您的光临指导！