

PCABSFR2010 PCABSFR2010

产品名称	PCABSFR2010 PCABSFR2010
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	29.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC/ABS(PC与ABS合金)/FR2010/科思创

用途：电子电器,家用电器,汽车部件

特性备注：注射品级，易流动，阻燃不含锑、氯和溴，：白热金属丝温度：960（2.00mm），具有最优化的加工工艺性，良好的光稳定性

重要参数：熔体流动速率:25 g/10min 密度:1.18 g/cm³ 吸水率:0.5 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:35 拉伸强度:50 MPa 断裂伸长率:50 % 维卡软化点:108 热变形温度:90

PC+ABS 德国拜耳

PC/ABS T-45 通用级 可电镀 热稳定

PC/ABS T-65 通用级 耐低温撞击 HB

PC/ABS T-85 通用级 高冲击 缺口冲击强度

PC/ABS FR2000 注射品级 无卤阻燃V-0 易流动

PC/ABS FR2010 注射品级 无卤阻燃V-0易流动

PC/ABS FR3030 挤出级 无卤阻燃V-0

PC/ABS FR3000 阻燃V-0 光稳定性 易流动

PC/ABS FR110 注射品级 无卤阻燃V-0 光稳定性良好

PC/ABS DP1-1805 德国拜耳食品级

PC/ABS FR3008 FR3009食品级德国拜耳食品级级PC/ABS- FR3008 FR3009 品级PC/ABS-
FR3008 FR3009

PC+ABS 台湾奇美

PC/ABS PC-345 高流动 注射成型 HB

PC/ABS PC-365 高耐热 高抗冲 注射成型 HB

PC/ABS PC-385 超高抗冲 超高耐热 HB

PC/ABS PC-540 高耐热 阻燃V-0

PC/ABS PC-510 高流动 阻燃V-0