1.2公分防穿刺阻根板》高密度聚乙烯排水板

产品名称	1.2公分防穿刺阻根板》高密度聚乙烯排水板
公司名称	泰安市恒泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板
公司地址	岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13505388463

产品详情

1.2高高密度juyixi土工膜HDPE PE土工膜

块状蓄排水板特点:许经理：135-0538-8463（微*信同-号）1.施工方便.维护简便且经济.2.耐负荷及耐久性强.3.能确保将多余水快速排走.4.蓄水部分能将部分水储藏起来.5.能给植物生长提供充足的水份与氧气.6.量轻及屋顶隔热保温功能强.

北京08高-60高排蓄水板上海08高-60高排蓄水板天津08高-60高排蓄水板重庆08高-60高排蓄水板
安徽08高-60高排蓄水板福建08高-60高排蓄水板广东08高-60高排蓄水板 贵州08高-60高排蓄水板
广西08高-60高排蓄水板甘肃08高-60高排蓄水板海南08高-60高排蓄水板 河北08高-60高排蓄水板 河南08高-60高排蓄水板黑龙江08高-60高排蓄水板湖北08高-60高排蓄水板湖南08高-60高排蓄水板辽宁08高-60高排蓄水板 江西08高-60高排蓄水板江苏08高-60高排蓄水板吉林08高-60高排蓄水板
内蒙古08高-60高排蓄水板宁夏08高-60高排蓄水板青海08高-60高排蓄水板 四川08高-60高排蓄水板
陕西08高-60高排蓄水板山西08高-60高排蓄水板山东08高-60高排蓄水板新疆08高-60高排蓄水板
云南08高-60高排蓄水板

水产养殖防渗膜性能： 许经理：135-0538-8463（微*信同-号）1、抗拉强度高、弹性佳：HDPE防渗膜具有高强抗拉伸机械性，它优良的弹性和强变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降。 2、防渗性能好：HDPE防渗膜采用优质的高密度juyixi原生树脂，采用共挤技术制成，具有gaoxiao分子密度，液体渗透性极低，,防渗透效果jijia。 3、施工简单方便，质量轻，便于运输 4、物理，化学性能优：135-0538-8463许经理HDPE防渗膜抗老化，抗紫外线，极好的抗撕裂,抗穿刺能力，脆性低，热变形小，具有良好的化学稳定性，耐高低温，耐沥青,油及焦油，耐酸、碱、盐等化学溶液。 5、成本低，综合效益高：HDPE防渗膜采用新型技术提高了防渗效果，生产工艺更加科学，速捷，所以产品成本反而低于传统产品膜。
6、健康、环保：HDPE防渗膜采用的材料均为环保材料，防渗原理是普通物理变化，不产生任何物质。

排水板的构造及特点：1.排水板是由聚苯乙烯（HIPS）或者是juyixi塑胶底板经过冲压制成圆锥突台（或中空圆柱形多孔）而成，圆锥突台的顶面胶接一层 过滤土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通

道阻塞，使孔道排水顺畅。2.传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水 层，将水排到zhiding地点。而现在用排水板取代鹅卵石 滤水层来排水则省时、省力又节能、防水毯节省投资、还能降低建筑物的荷载防排水板都有的凹凸式中空立筋结构，可以快书有效导出雨水，1大大减少甚至消除防水层的静水压，通过这种主动导水原理可以达到主动防水的效果项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率 1 砂垫层厚度 不小于设计 每200m检查4处 2 砂垫层宽度 不小于设计 每200m检查4处 3 反滤层设置 符合设计要求 每200m检查4处 4 压实 90 每200m检查4处

泰安市旺高建材有限公司是一家从事新型建材的开发、生产和销售的公司，主要产品有：排水板、蓄排水板、植草格、植草板、植草砖、土工布、土工膜、HDPE土工膜、土工席垫等，应用于广场绿化，屋顶花园，屋顶绿化，建筑物顶面绿化，停车场绿化，消防道绿化，人行道绿化等。公司成立于2002年9月，现拥有国家多项zhuanli，在泰安市高新开发区有工厂，产品自产自销，面向全国，送货上门。公司凭借着过硬的品质和周到的服务,为各方顾客提供优质产品，价格合理公道，深受广大客户的支持与信赖。135-0538-8463许经理（欢迎咨询）地址：山东省泰安市青春创业开发区--热忱欢迎您的光临指导！