

PC 3413R沙伯基础PC现货

产品名称	PC 3413R沙伯基础PC现货
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:PC 3413R:PC易脱模 美国:含30玻纤PC
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

材料标示>PC-GF30%-FR<颜色本色UL档案号E45587其他证书

MSDS

用途一般用途材料特性阻燃,脱模剂材料形状颗粒状加工方式注射成型物理性能条件测试标准数据单位比重ASTM D7921.43g/cm收缩率MD 2.00mmASTM D9950.20%收缩率TD 2.00mmASTM D9950.20%吸水率23 ° C, 24hrASTM D5700.14%吸水率23 ° C, 50RHASTM D5700.26%熔融流动指数300 ° C / 1.2KgASTM D12385g/10min硬度条件测试标准数据单位洛氏硬度ASTM D78592M洛氏硬度ASTM D785120R机械性能条件测试标准数据单位拉伸强度23 ° CASTM D638100MPa断裂伸长率23 ° CASTM D6382%弯曲强度23 ° CASTM D790153MPa弯曲模量23 ° CASTM D7906610MPa悬臂梁缺口冲击强度23 ° CASTM D256110J/m热性能条件测试标准数据单位热变形温度0.45MPa 未退火ASTM D648151 ° C热变形温度1.80MPa 未退火ASTM D648146 ° C维卡软化温度ASTM 1525165 ° C电气性能条件测试标准数据单位体积电阻ASTM D2571.00E+10 .cm绝缘强度ASTM D14931KV/mm介电常数ASTM D1503.311MHz阻燃性条件测试标准数据单位防火等级全色UL-94V-20.75m m防火等级全色UL-94V-11.50mm防火等级全色UL-94V-03.00mm防火等级全色UL-94V-06.00mm