

隔爆型60WLED防爆灯 灯杆式60W防爆灯

产品名称	隔爆型60WLED防爆灯 灯杆式60W防爆灯
公司名称	深圳市瑞亚特照明工厂
价格	299.00/套
规格参数	品牌:荣朗电气 型号:RLB155 产地:浙江温州
公司地址	深圳市沙井街道新桥芙蓉工业区赛尔康大道71号 A栋3楼
联系电话	18158330597

产品详情

LED的发展历史已经几十年，随着LED技术的迅猛发展，其发光效率的逐步提高、造价逐步降低，LED的应用市场将更加广泛，特别是在全球能源短缺的背景下，LED光源在照明市场的应用前景备受瞩目，被业界认为在未来10年成为最被看好的市场以及最大的市场，将取代白炽灯、紧凑型节能灯和荧光灯，成为下一代的新型光源。中国未来LED市场持续增长，这对中国从事照明软磁铁氧体磁心生产企业的企业来说是个很好的市场机会。2013年以来，中国LED产业迎来了政策春风，从国务院到地方政府都相继出台政策大力推广LED，地方政府的号召和国家推广的绿照项目都将led照明产品提上了了的推广计划。

预计2016年到2018年全球LED照明市场增长逐渐趋于稳定，部分替代性光源已经更换完成，市场增长率稳定在20%左右。照明企业开始把重心转移到专业照明领域，如商业照明、工程照明和建筑照明等。

2016年全球LED照明产业发展呈现多元化态势。欧洲的高电价、自有生产组装和产品智能化带动LED照明市场发展;北美本土组装兴起，美元强势、政策补助促使需求强劲增长，且新建案带动LED商业及工程照明迅速发展;日本因领先推广LED照明应用，渗透率逐年提升，使市场扩展空间有限，工业与商业照明较具潜力;中国建筑、工业照明市场需求持续看好，但因供应厂商众多，价格竞争加剧。此外，东南亚等新兴市场照明需求逐年上涨，颇具潜力。预估2016年全球LED照明市场规模达286亿美元，LED照明渗透率34%;2018年则达到319亿美元，渗透率47%。

技术参数: 隔爆型60WLED防爆灯 灯杆式60W防爆灯

防爆标志: EbdIICT4 防护等级: IP66

额定电压: 220VAC 进线螺纹: G3/4

引入电缆: 6~12mm 光源类型: led 额定功率:20-120W

额定频率 Hz 50 光源 种类 LED

光通量 Lm 3200 光源寿命 h 100000

光源色温 K 5500 功率因数 % > 0.96

灯具效率 > 85 距高比 3.6

进线口螺纹 G3/4 灯具规格 mm 260 × 265

灯具重量 Kg 5.8 引入电缆 mm 8-12

执行标准 ; GB3836(等效于IEC60079,EN系列标准)

产品品牌 : 荣朗照明 联系号码 18158330597

生产厂家 : 温州荣朗电气有限公司

企业理念 : 敬业 务实 高效 创新

荣朗电气企业价值观 : 业绩为本 , 服务为本 , 能力为本

荣朗电气企业精神 : 诚信、敬业、务实、创新

荣朗电气企业宗旨 : 以客户为中心

荣朗电气企业经营理念 : 安全、迅速、准确、节省、方便

荣朗电气企业服务理念 : 最大限度地实现与企业客户双赢

LED防爆平台灯日常维护规范

- 1、LED防爆平台灯维护、维修人员需经专业培训后上岗，要具备专业的防爆电器、灯具产品知识和故障处理能力；
- 2、对于防爆灯外壳上的灰尘、污垢要定期进行彻底清理以提升光效和散热，具体的清洁方式可根据LED防爆平台灯的防护等级进行，在切断电源以后可采取喷水清洗、抹布擦拭等方法进行清洁；
- 3、定期检查防爆灯具外壳有无变色、变形等情况，检查外壳有无冲击痕迹、保护网有无松动、腐蚀等情况（发现问题及时维修、更换）；
- 4、特别注意在LED光源损坏时要及时关闭电源，避免光源故障而镇流器等电子元件长期处于异常状态；
- 5、在LED防爆平台灯打开灯罩前，要根据防爆、安全要求在断电后才能进行操作；
- 6、在防爆灯具开盖后要检查隔爆结合面有无异常、橡胶密封件有无变粘和变硬等老化现象、导线绝缘层有无碳化情况，如果发现以上问题的任何一种都要及时的进行维修或更换；
- 7、友情提醒：在更换LED光源或其他零部件时，要注意零部件的尺寸、型号、规格、性能要和原装部件保持一致；

8、在LED防爆平台灯关盖前可以使用湿布（湿度适中）揩灯具的透明件以提升光效，并且可以在隔爆结合面上涂抹一层防锈油提升防锈能力，这里旭煌照明提醒大家LED防爆平台灯的密封部件尽量不要频繁的进行打开或拆卸。

结构与特点: 隔爆型60WLED防爆灯 灯杆式60W防爆灯

产品外壳由几个铝合金外壳组合而成，材质为国标ZL104#压铸铝；

透明罩采用进口PC材料或者高硼硅钢化玻璃成型，透光率高，抗冲击力强。

铝基板采用台湾进口绝缘层，导热系数达到 $2.0W/(m^2K)$ ；

灯珠采用美国CREE-3535-XTE芯片或者、普瑞、飞利浦、欧司朗等进口光源；

内置高性能防水驱动电源，防护等级IP66或者IP65、IP67等，具有防雷击保护，浪涌保护，短路保护，过压保护，过流保护；

出线口的口径为G3/4，线套采用耐高温硅胶材质，长期压紧后不变形，不硬化，确保隔爆性能长久有效，高效反射器，反射效率高。

出厂标配U型支架安装配件，可以选配吸顶式、壁挂式、路灯式、支架式、吊杆式等多种安装配件；

外部所有紧固件采用国标304不锈钢材质螺丝。