

# POM杜邦美国 中国代理商

产品名称	POM杜邦美国 中国代理商
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

## 产品详情

美国杜邦总代理商，美国杜邦有限公司，杜邦中国总代理，杜邦一级代理商

POM 500P 美国杜邦 物性数据参数介绍

规格级别：注塑

产品用途：一般机械零件、齿轮、拉炼、凸轮。有素材可供机械加工。

备注说明：一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

500P 物性表

物理性能

模收缩 2.2-2.4 %

比重 1.42 ASTM D-792

吸水量 ASTM D-570

(浸渍平衡点) 0.90 %

(50%相对湿度) 0.22 %

(24小时浸渍) 0.25 %

美国杜邦 (DuPont)POM： POM 100 主要性能：高抗冲，超声波焊接。 POM 100AF

主要性能：20%PTFE润滑剂、耐磨损性良好、粘度高。 POM 100AL

主要性能：超声波焊接，高抗冲，高粘度。 POM 100P

主要性能：超声波焊接、高强度、耐疲劳性能、尺寸稳定性良好。 POM 100ST

主要性能：超高韧性、高粘性、超声波可焊接、抗撞击性高。 POM 100T

主要性能：超声波可焊接、高粘度、改良抗撞击性。 POM 100TL

主要性能：高强度，高粘度，尺寸稳定性良好。 POM 107

主要性能：超声波焊接、高强度、尺寸稳定性、抗紫外线、粘度高。 POM 127UV

主要性能：超声波焊接、高强度、抗撞击性高、抗紫外线、粘度高。 POM 150

主要性能：超声波焊接、高强度、抗撞击性高、粘度高。 POM 1700SL

主要性能：润滑剂、低粘度、耐磨损性良好。 POM 1700P

主要性能：尺寸稳定性良好、低粘度。