JDZXR-10C,JDZXR-10C电压互感器

产品名称	JDZXR-10C,JDZXR-10C电压互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

产品详情

JDZXR-10C,JDZXR-10C电压互感器

一、概述：

JDZXR-10C,JDZXR-10C电压互感器带熔断器,JDZXR-10C为单相、户内、干式全封闭产品，使用时三台一组，JDZXR-10C为Yo/Yo/连接，JDZXRF-10KV电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用。

二、使用条件

1. 海拔高度不超过2500米;

2. 周围环境温度不高于+40℃，不低于-50℃

3. 周围空气的相对湿度不大于85%（20℃）波：

4. 满足II级污秽等级；

5. 安装场所无腐蚀性的气体

三、结构简介：

JDZXR-10C,JDZXR-10C电压互感器带熔断器为全封闭结构，一次带有熔断管保护，避免浪费开关柜内有效空间，有效地保护互感器在电网出现故障时不烧毁。绕组为环氧树脂全真空浇注全绝缘结构。铁芯采用优质硅钢片卷绕而成。所有绕组完全浇注在环氧树脂中，具有优良的绝缘性能，耐冲击和机械压力，

并可以保护绕组不受潮。一次绕组引粗线端子的标志为A、N；二次绕组引出线测量级端子的标志为a、n，保护级端子的标志为da、dn均在浇注体上清晰标注。

在夹件上的接地标志旁有接地螺栓供接地用，下部支架供安装用那个。整体结构紧凑，使用方便。整体结构紧凑，使用方便。JDZXR-3、6、10互感器的连接组标号为1/1/1112-12，JDZXRF-3、6、10互感器的连接组标号为1/1/1/1112112-12，三台单相三绕组电压互感器连组为（剩余电压绕组接成开口三角形）。

四、主要技术参数：

1.产品标准：GB1207-2006《电磁式电压互感器》

2.产品表面爬电距离：满足Ⅱ级污秽等级；

3.负荷的功率因数：COSφ=0.8（滞后）；

五、JDZXR-10C,JDZXR-10C电压互感器带熔断器安装尺寸图如下

产品名称：JDZXR-10C,JDZXR-10C电压互感器

型号：JDZXR-10C,JDZXRF-10C

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JDZXR-10C,JDZXR-10C电压互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户需求，订制非标产品。

本文地址：http://www.wzdlsb.com/JDZXR-10C.html