

# JDZX71-10,JDZX71-10电压互感器

产品名称	JDZX71-10,JDZX71-10电压互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	名称:JDZX71-10电压互感器 型号:JDZX71-10,JDZXF71-10 品牌:上海华通互感器
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

## 产品详情

### JDZX71-10,JDZX71-10电压互感器

#### 一、概述

JDZX71-10,JDZX71-10电压互感器为单相，户外环氧树脂浇注绝缘，全封闭产品。JDZX71-10电压互感器JDZXF71-10分别适用于额定频率50Hz或60Hz,额定电压6kV、10kV的电力系统中，作电能监测和继电保护用。本产品符合IEC60044-2; 2003及GB1207-2006《电磁式电压互感器》。

#### 二、使用条件

1.安装场所：户外

2.环境温度-45'C~+45'C的范围内，空气湿度不大于85%;

3.海拔：海拔3000米以下使用；

4.安装场所无腐蚀性的气体，污秽等级：II级

### 三、结构简介

JDZX71-10,JDZX71-10电压互感器为户外环氧树脂全真空浇注结构，具有防雨淋，抗紫外线。其表面爬电比距大于 25mm/kV,导磁材料采用高导磁硅钢片环绕，经退火处理。JDZX71-10型电压互感器在系统使用时，接成Yo/Y/[接线，每组需要三台，每台互感器具有二组二次绕组，其中一组为0.2级(1a-1n)供计量用。另一组做辅助绕组(da-dn),三台接成开口三角，做接地保护。JDZXF71-10型电压互感器在系统使用时，接成Yo/Yo/Yo/[接线，每组需要三台，每台互感器具有三组二次绕组，其中一组为0.2级(1a-1n)供计量用。另一组为0.5级(2a-2n)供监控用。另一组做辅助绕组(da-dn),三台接成开口三角，做接地保护、计量、监控，保护分开互不干扰，使用安全可靠。

四、主要技术参数1.产品标准：GB1207-2006《电磁式电压互感器》；2.产品表面爬电距离：满足II级污秽等级；3.负荷的功率因数： $\text{COS} \phi = 0.8$ （滞后）；五、JDZX71-10,JDZX71-10电压互感器主要技术参数

产品名称：JDZX71-10,JDZX71-10电压互感器型号：JDZX71-10,JDZXF71-10

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JDZX71-10,JDZX71-10电压互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询，我们有专业人士为您选型。

另外可根据客户需求，订制非标产品。本文地址：<http://www.wzdlsb.com/JDZX71-10.html>