

1.5立方清污机抓斗 化工铜废料抓斗 废钢抓斗

产品名称	1.5立方清污机抓斗 化工铜废料抓斗 废钢抓斗
公司名称	河南华工重型机械有限公司
价格	16100.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:XZ15重型1.5立方 产地:河南长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道与阳泽路交汇处
联系电话	0373-8089018 18737389681

产品详情

产品简介

清污机1.5立方悬挂抓斗|化工/铜废料抓斗|专业于废钢抓斗|多瓣机械抓斗|焦炭抓斗

品牌：亚重

名称：单绳悬挂抓斗

型号：XZ15型1.5立方

材质：Q235B和Q345B

抓斗分类：单绳抓斗按外形可分X型和U型

加工定制：可以

抓取物料：河沙、泥沙、泥渣、碎矿石、硬石块、海带、粪土、泥煤、淤泥、沙子、废铁屑、食盐、粮食、土豆

参数

型号	容积m	类型	物料比重t/m	抓取料重t	滑轮倍率	开闭绳数	支持绳数	钢绳直径mm	滑轮直径mm	抓斗自重t	配用起重吨位t	抓斗高A
----	-----	----	---------	-------	------	------	------	--------	--------	-------	---------	------

X3	0.3	轻	0.6	0.18	2	1	1	11	150	0.68	2	1965
XZ3	0.3	重	1	0.3	2	1	1	11	150	0.9	2	1980
X5	0.5	轻	0.8	0.4	2	1	1	13	160	0.86	2	1980
XZ5	0.5	重	1.2	0.6	2	1	1	15	160	1.2	3	2160
XCZ5	0.5	重	1.8	0.8	2	1	1	15	160	1.45	3	2169
X7	0.75	轻	0.8	0.7	2	1	1	15	160	1.1	3	2169
XZ7	0.75	重	1.2	0.9	2	1	1	15	160	1.3	2	2175
XCZ7	0.75	重	1.8	1.34	2	1	1	15	160	1.7	5	2175
XCZZ7	0.75	超重	2.4	1.6	2	1	1	19	180	2.04	5	3100
X10	1	轻	1	1	2	1	1	15	160	1.5	5	2400
XZ10	1	重	1.8	1.8	2	1	1	15	180	2	5	2400
X15	1.5	轻	1	1.5	2	1	1	15	180	1.8	5	2600
XZ15	1.5	重	1.8	2.7	2	1	1	15	200	2.5	5	2800
XCZ15	1.5	超重	2.5	3.75	3	1	1	19.5	250	3.8	10	3200
X30	3	重	2.5	7.5	3	1	1	23.5	350	7	15	4300
U73	0.5	重	3.2	1.6	2	1	1	15	230	1.5	3	3071
U74	0.75	重	3.2	2.4	2	1	1	18	230	2.3	5	3470
U64	2	重	2.5	5	2	1	1	19.5	300	5.52	10	4345
U65	1.25	重	3.2	4	2	1	1	19.5	300	4.25	10	4075
U80	9	轻	1	9	3	1	1	23.5	400	6.2	15	6400
U82	15	轻	1	15	3	1	1	28	460	10.3	25	8000

抓斗生产车间展示

其他抓斗简介

单绳抓斗

单绳抓斗适用于只有一个起升卷筒（单钩）的各类起重机（电动单梁行车、龙门吊）上，其开闭机构新颖、装卸料时开闭自如，整机使用拆挂方便，适用水下陆上作业，进行抓取、转堆。

注：本抓斗无法空中张合

多瓣抓斗

适用于各种恶劣环境下高效从事废钢铁大块物料和垃圾物装卸，已在港口、铁路、冶金、矿山、建筑等行业广泛使用，其结构分为单绳、双绳、四绳、电动四种类型，鄂瓣能根据物料的形状和大小分别闭合，有利于大块物料的抓取，鄂瓣数量可根据所抓取物料和用户需要设计四瓣至八瓣。

电动液压抓斗

电动液压抓斗是一种自带电机、液压泵等液压系统，并通过外部电源驱动实现开闭的抓斗。抓斗依靠电机的正反转或者液压换向阀来控制抓斗的开闭。电动液压散货抓斗是一种能在各种恶劣环境下从事黄砂、煤炭、矿粉、矿石、水泥等散货装卸的有效工具。

双绳抓斗

双绳抓斗适用于有双起升机构(单根绳)的各类起重机，多使用于港口、码头、建筑路桥等行业。根据物料特性可配用轻型、中型、重型、超重型。适用抓取各类松散堆积物。

电动单轨抓斗

201

301型电动单轨抓斗起重机是

Dz12

一种全自动抓取物料的整体装置，主要用来就地装卸大量散粒物品，采用本型抓斗起重机以后，可以使松散粒物品的转载效率大大提高，整机工作性能十分可靠、操纵非常简单，抓斗可以在升降过程中同时进行开闭和运行动作，完全避免繁重人工劳动的必要，所以本型抓斗起重机在港口、车站、煤场、仓库、建筑工地、矿山、电厂、洗煤池、炉渣池被广泛的应用。

注：本型抓斗起重机可地面操作，也可操作室操作。

剪式抓斗

剪式抓斗是把两个颚板靠铰点的端部延长为绳索式加力臂，两臂公用一个叫中心铰点，剪式抓斗开启动作依靠放松剪臂处滑轮组的钢丝绳，收紧支承绳来完成，关闭动作依靠收紧滑轮组的钢丝绳，利用杠杆原理增力，使颚板闭合抓取物料，其闭合合力矩随着闭合过程逐渐增加，抓取物料时不干净不漏料，多用在大型桥式卸船机上

木材抓斗

木材抓斗适用于木材厂，大型木制制品厂、纸厂、港口等行业，用来卸船、装驳、扎排、装车和堆拆杂、其结构分为单绳、双绳、四绳、电动四种类型，也可以根据用户需要进行设计制造。