

特灵CLCP组合式空调机组

产品名称	特灵CLCP组合式空调机组
公司名称	特灵空调系统（江苏）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	经济开发区城北东路8号
联系电话	18602893938

产品详情

CLCP组合式空调机组

风量：2000~100000CMH

提升空气品质

机组在漏风率，机械强度，以及防冷桥的牺牲上表现都极佳，从而成就了箱体极强的保温性能。从而实现高品质的室内空气质量，同时空调机房内也能保证整洁及干燥。

安装简单便捷

工厂可以提供集成了水力系统的集成包，其中包括水阀，温度计，水过滤器等部件，安装后可整体出厂。从而现场安装更简洁，缩短现场的施工时间，简化现场的设备布置。

性能保证与质量承诺

所有盘管的冷量、水压降和选型过程都符合ARI410标准。

箱体漏风率达到Eurovent Class L2。

箱体强度达到Eurovent Class D2，满足欧洲EN1886标准。

箱体结构防冷桥因子可达到Eurovent Class TB2。

暴露的电气绝缘系统满足UL 94 Standard。

箱体

机组框架采用耐腐蚀100%可回收利用的铝合金材料。

面板为双层板，外层采用彩钢板。

采用聚胺脂发泡保温材料，防潮、防腐蚀、避免霉菌生长。

机组凝结水盘采用双坡度倾斜式设计，确保凝结水全部顺利排出。

机组底座抬高，保证机组底部空气流通。

盘管

盘管在2.5Mpa压力下进行强度以及泄露测试。

盘管均安装在轻轨上，便于拆卸。

风机

风机通过AMACA标准认证，双宽距、双侧进气及多重叶片式，带自校功能。

风机/电机安装时采用橡胶或弹簧避震方式。

风机出口与箱体之间采用柔性接头连接，以达减震效果。

电机和驱动方式

电机安装在风机段内，置于风机通风之下，IP54保护，F级绝缘。

皮带驱动，安全系数1.5。

可选项

电加热器、消声器、各种IAQ选项

加湿器：湿膜加湿/干蒸汽加湿/电极式加湿/电热式加湿/高压微雾

室外型机组

吊顶机组

叠加式箱体

各种热回收功能段

特灵专利技术除湿转轮CDQTM

控制

变频器、直接数字控制器、流量调节阀、风门执行器、传感器和压差开关(部分产品现场安装)。