

CCD97-400W防爆免维护LED泛光灯

产品名称	CCD97-400W防爆免维护LED泛光灯
公司名称	浙江齐诚电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	齐诚电气:齐诚电气 CCD97:20W-400W 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村村（注册地址）
联系电话	18989711782 15838566385

产品详情

CCD97-20W-400W防爆免维护LED泛光灯

适用范围：适用于2区，1区的气体环境；适用于IIA，IIB，IIC级气体环境；适用于温度组别为T1~T6的环境；适用于石油生产和炼油，化工，医药，仓储，危险环境中的军事和军事设施；

CCD97-20W-400W防爆免维护LED泛光灯

产品特点：

灯具防爆型式为 C级防爆结构及IP66的防护等级，适用于气体或粉尘爆炸危险场所照明使用；灯具外壳铝合金压铸成型，造型新颖、外形美观大方；灯具表面高压静电喷塑，具有优异的防腐性能；灯具采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击；

型号规格	灯具类型	光源功率（W）	额定电压	光通量（LM）
CCD97-20W		20		2000

型

CCD97-30W		30		3000
CCD97-40W		40		4000
CCD97-50W		50		5000
CCD97-60W		60		6000
CCD97-40W		40		4000
CCD97-50W		50		5000
CCD97-60W		60		6000
CCD97-70W		70		7000
CCD97-80W	型	80		8000
CCD97-70W		70		7000
CCD97-80W		80		8000
CCD97-100W		100		10000
CCD97-110W		110		11000
	型			
CCD97-120W		120	90-260V	12000
CCD97-140W		140		14000
CCD97-150W		150	50/60/Hz	15000
	型			
CCD97-160W		160		16000
CCD97-180W		180		18000
CCD97-200W		200		20000
CCD97-220W		220		22000
CCD97-240W		240		24000
CCD97-260W		260		26000
CCD97-280W		280		28000
CCD97-300W		300		30000
CCD97-320W		320		32000
CCD97-340W		340		34000
CCD97-360W	型	360		36000
CCD97-380W		380		38000
CCD97-400W		400		40000

参数名称	数值
光源类型	LED
功率因数	0.9
光源使用寿命	100000H
防护等级	IP66
防腐等级	WF2
参数名称	数值
防爆标志	Exde C T6 GB/
	EXTD A21 IP66 T80 °
相关色温	3000-6500K
电缆尺寸	8-14MM/2.5MM