

# 不锈钢气动闸板阀

产品名称	不锈钢气动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:PZ673H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H/PZ673X不锈钢气动闸板阀其应用范围非常广泛,从矿山、电厂的选煤、排矸、排渣,到城市的污水处理;从水泥、造纸厂的浆液输送,到食品、卫生、医药等专业管道。超薄设计的刀型闸阀以其体积小、重量轻、阻流小、不积渣,易安装,易拆卸的优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等阀门的阻流大,占空间,易积渣,不易安装和维修等疑难问题。因而大量的通用切断类阀和调节型阀门被刀型闸阀取代。产品概述

不锈钢气动闸板阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。技术范围

公称压力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB

公称通径:DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"

适用温度:-38 ~1100 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)

连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS

主体材料:C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20

密封形式:硬密封、软密封

泄漏量:硬密封:D级(液体 $0.1 \times DNmm^3/s$ );软密封:A级(零泄漏)

不锈钢气动闸板阀配套附件:安装法兰可选附件

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选电磁阀）
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）
- 4、电/气阀门定位器（调节型用）

不锈钢气动闸板阀外形及结构尺寸 (mm)DNLDD1D2Hz43M

65	46
----	----

80	46
----	----

100	52
-----	----

125	56
-----	----

150	56
-----	----

200	60
-----	----

250	68
-----	----