

昆山南亚NPEL-128 双酚A型玻璃钢防腐树脂 环氧树脂厂家

产品名称	昆山南亚NPEL-128 双酚A型玻璃钢防腐树脂 环氧树脂厂家
公司名称	湖南凯米克化工有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:昆山南亚 型号:128
公司地址	望城区湾田国际化工城A区
联系电话	073188502526 13875903600

产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。

环氧树脂地坪漆

环氧树脂

地板：又称环氧地坪漆、环氧滚涂地坪、环氧平涂、环氧薄涂地坪耐磨地坪或地坪漆、防尘地板、无尘地坪等

性能特点：环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、无尘、颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强，保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案。

适用场所：环氧树脂地板广泛应用于电子、电器、五金厂、机械厂化学厂医药厂、实验室。停车场地面。

表面形态：亮光型、半光型、哑光型、桔皮型

施工工艺：

1、防水处理：一楼地面需做好防水处理；

2、素地处理：依素地状况做好打磨、除尘、修补；

3、环氧底涂：涂刷渗透以及附着力特强的环氧封闭底漆，增强基面附着力；

4、环氧砂浆：用环氧中涂加入适量的石英砂，均匀批平，依实际需要施工数道

5、环氧腻子：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无刀印及砂磨印

6、环氧面涂：涂刷环氧面漆，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓

7、施工完成：24小时后方可上人，7天后方可重压（25度为准，低温开放时间需适度延长）。

环氧地坪分类：《环氧薄涂地坪》、《环氧砂浆滚涂地坪》