

电动暗板式刀型闸阀

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电动暗板式刀型闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 2700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:巨晨 型号:DMZ973X 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

电动暗板式刀型闸阀的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。 电动暗板式刀型闸阀从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里,其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。刀闸阀根据应用不同可分为:手动刀闸阀、气动刀闸阀、电动刀闸阀、伞齿轮刀闸阀、对夹式刀闸阀、法兰式刀闸阀、链轮式刀闸阀、电液动刀闸阀、手动浆液阀、液动浆液阀、气动浆液阀、螺旋闸门、暗杆刀闸阀、刀型闸阀/刀形闸阀等。我厂生产的刀闸阀从矿山电厂的选煤、排矸、排渣。发展到了城市的污水处理,从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后,大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。电动暗板式刀型闸阀应用范围:采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。标准规范:设计制造标准:结构长度标准:GB/T 12221-2005连接法兰标准:GB/T 9113压力温度等级:GB/T 12224-2005试验检验标准:GB/T 13927-2008

电动暗板式刀型闸阀性能参数:

公称压力
壳体试验
密封试验
工作温度
适用介质

PN
1.5 Mpa
1.1 Mpa
橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖
阀板
阀杆
密封圈

碳钢、不锈钢
不锈钢
不锈钢
橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动暗板式刀型闸阀连接尺寸(mm)：

| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|--------|-----|
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
| | 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 |
| | 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 |
| | 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 |
| | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 |
| | 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 |
| | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 |
| | 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 |
| | 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 |
| | 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 |