

# 太阳能光伏避雷接地1.5平方

产品名称	太阳能光伏避雷接地1.5平方
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

国标线长20cm,太阳能光伏避雷接地1.5平方国标线长20cm价格,太阳能光伏避雷接地1.5平方国标线长20cm直径,太阳能光伏避雷太阳能光伏避雷接地1.5平方接导体：单股铜导体

绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。 标示颜色：红,白,蓝,绿,棕,灰,黑... 截面积：0.2-240mm2。 1,BV线又分为：ZC-BV 和N-BV。 2,ZC-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。 3,ZC-BV：阻燃BV线又分为A,B,C,D四个等级,其中A类最好,以此类推,最常用的为ZC-BV。 4,N-BV：铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。 光伏接地线 等电位接地线 配电箱太阳能KBG软线纯铜接地线

采用BVR黄绿双色国标线制作，默认孔径5MM 量大价优，可定制任意孔径和长度，请用户放心订购，交期下单后一般5万条3天内，10万条5天内，20万条10天内，小批量订单当天下单次日发货，周日和节假日顺延。订货前请给出具体尺寸规格（如所需的线截面积？长度？端子孔径大小？端子压接处是否带护套？以方便我们报价）本产品适合用于交流50-60Hz，额定电压750V及以下，有低烟、无卤、无腐蚀(无公害电缆)阻燃要求作为控制回路等使用一、生产采用企业及参照GB9330-88二、技术性能该产品参照IEC227、IEC1034、IEC332设计三、性能要求 成束A类或B类、(炭化部分高度)： 2.5m 不延燃(未烧损距离)： 50mm 浓烟度(透光率) 60% HCL含量度 0.5mg/g

光伏接地线 等电位接地线 配电箱太阳能KBG软线纯铜接地线

太阳能光伏避雷接地1.5平方国标线长20cm,太阳能光伏避雷接地1.5平方国标线长20cm价格,太阳能光伏避雷接地1.5平方国标线长20cm直径,太阳能光伏避雷接

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132 ：手 机：15932637551

厂家直销，价格优惠，质量可靠，联系人；王妹尊