

103FHS热稳定PA66美国杜邦厂家总代理商

产品名称	103FHS热稳定PA66美国杜邦厂家总代理商
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

上海亿恒塑胶有限公司上海总代理商，亿恒主营美国杜邦、德国巴斯夫，PA66尼龙各种工程塑胶原料进口代理

供应PA66 美国杜邦Zytel 101L中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 101F中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G20HSL 中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦Zytel 8018 13%玻纤 超韧级

供应PA66 美国杜邦Zytel ST801 杰出的耐冲击性

供应PA66 美国杜邦Zytel ST801A超韧级 防紫外线

供应PA66 美国杜邦Zytel 103HSL 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel FR50 加GF25% V-0阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel FR15 纯树脂，V-O阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯树脂，V-O阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel FR52G30BL 30%玻纤,阻然

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13L高强度,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L高强度 ,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G43L高刚性 , 玻纤43%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33L高强度 玻纤33%

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G30L , 注塑级 , 30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33W , 注塑级 , 33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33L , 注塑级 , 33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G43L , 注塑级 , 43%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33L , 注塑级 , 加纤30%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 84G33 , 注塑级 , 33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33J , 注塑级 , 加纤33%玻纤增强。

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强 , 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强 , 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL , 加纤35%增强 , 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33HS1L , 加纤33%增强 , 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强 , 热稳定级

供应PA66 美国杜邦Zytel 408L耐冲击性

供应PA66 美国杜邦Zytel FE5171 食品级 , 能与食品接触的尼龙料

供应PA66 美国杜邦Zytel 408HS 热稳定级

美国杜邦PA66塑胶原料的特性 :

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方

向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱