

A20填充型水土保护毯

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | A20填充型水土保护毯 |
| 公司名称 | 泰安九洲土工材料集团有限公司 |
| 价格 | 105.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:九洲 材质:聚酰胺+沥青石子 产地:山东 |
| 公司地址 | 泰安市泰山区南十里河东泰新路北 |
| 联系电话 | 13853849052 |

产品详情

A20填充型水土保护毯 徐经理 13853849052 微信/QQ 819513044

A20填充型水土保护毯是在水土保护毯的基础上，通过热复合技术添加沥青与石子，可替代混凝土,沥青,抛石等坡面防护材料。

它由聚酰胺（PA6）干拉一次成型,可铺设在边坡表面,并播种植物,为各类边坡提供即时性和永久性的保护,适用于各种环境的水土流失与园艺工程。水土保持毯,三维水土保持毯,抗侵蚀毯/垫是一种三维结构的适用于水土保持的新型坡面植草防护用材料,可有效地防止水土流失,增加绿化面积,改善生态环境。

网厚度20mm；单位克重400g/m²，纵/横向抗拉强度2.2kn/m、1.6kn/m。纤维直径0.56mm；适用温度-40~+80；阻燃级别B2；结构类型为开孔型；孔洞率95%；幅宽2000mm；设计合理使用年限50年；纤维长度1425m/m²。在草皮没有长成之前,可以保护土地表面免遭风雨的侵蚀,同时在播种初期稳固草籽。植物生长起来后组成的复合保护层可经受高水位,大流速的雨水冲刷；可替代混凝土,沥青,抛石等坡面防护材料,主要用于公路,铁路,河道,堤坝,山坡等坡面保护。

产品特点：

PA6材质，无毒无污染，耐腐蚀的惰性环保材料，可用于水源工程。

PA6材质，耐酸碱腐蚀，抗紫外线耐老化，有效寿命达100年。

PA6材质，无营养价值，不吸引啮齿类动物。

耐极端温度：-40 —-80

应用范围：主要用于公路,铁路,河道边坡,堤坝,山坡等坡面保护以及河道治理。