

# 三维水土保护毯边坡保护措施

产品名称	三维水土保护毯边坡保护措施
公司名称	泰安九洲土工材料集团有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:九洲 型号:7020 克重: 400g
公司地址	泰安市泰山区南十里河东泰新路北
联系电话	13853849052

## 产品详情

三维水土保护毯边坡保护措施 徐经理 13853849052 微信/QQ 819513044

由聚酰胺（PA6）干拉一次成型,可铺设在边坡表面,并播种植物,为各类边坡提供即时性和永久性的保护,适用于各种环境的水土流失与园艺工程,可有效地防止水土流失,增加绿化面积,改善生态环境。

在草皮没有长成之前,可以保护土地表面免遭风雨的侵蚀,同时在播种初期稳固草籽。植物生长起来后组成的复合保护层可经受高水位,大流速的雨水冲刷;可替代混凝土,沥青,抛石等坡面防护材料。

它由聚酰胺（PA6）干拉一次成型,可铺设在边坡表面,并播种植物,为各类边坡提供即时性和永久性的保护,适用于各种环境的水土流失与园艺工程。水土保持毯,三维水土保持毯,抗侵蚀毯/垫是一种三维结构的适用于水土保持的新型坡面植草防护用材料,可有效地防止水土流失,增加绿化面积,改善生态环境。

网厚度20mm;单位克重400g/m<sup>2</sup>,纵/横向抗拉强度2.2kn/m、1.6kn/m。纤维直径0.56mm;适用温度-40~+80;阻燃级别B2;结构类型为开孔型;孔洞率95%;幅宽2000mm;设计合理使用年限50年;纤维长度1425m/m<sup>2</sup>。在草皮没有长成之前,可以保护土地表面免遭风雨的侵蚀,同时在播种初期稳固草籽。植物生长起来后组成的复合保护层可经受高水位,大流速的雨水冲刷;可替代混凝土,沥青,抛石等坡面防护材料,主要用于公路,铁路,河道,堤坝,山坡等坡面保护。

产品特点:

PA6材质,无毒无污染,耐腐蚀的惰性环保材料,可用于水源工程。

PA6材质，耐酸碱腐蚀，抗紫外线耐老化，有效寿命达100年。

PA6材质，无营养价值，不吸引啮齿类动物。

耐极端温度：-40 —-80

应用范围：主要用于公路,铁路,河道边坡,堤坝,山坡等坡面保护以及河道治理。

可适用于所有开挖后的土质上边坡面与填方的下边坡的保护植生绿化，尤其对不宜植生的恶劣的地质环境，如风化岩、砂质土、石砾土等，均有较明显的效果。

此法先在施工坡面上铺设三维网并钉上“U”形钢钉以防护边坡，然后在网上灌满加有肥料的泥浆，厚度不低于3 cm(此法适用于各种坡率的边坡)。或者在边坡上撒上3~4层疏松的并且过筛的有机植生土(总厚度不低于5cm)，使坡面形成一个有机的整体。泥浆和有机质土直接提供植物所需的水分和养分，所以经过一定时间的养护后，从有机质土中长出的草就将覆盖整个坡面，很快地达到植生绿化目的。