

HT-225A混凝土回弹仪

产品名称	HT-225A混凝土回弹仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

HT-225A混凝土回弹仪应用领域 用于结构工程中普通混凝土抗压强度的非破损检测。

HT-225A混凝土回弹仪特点 SWP钢琴弹簧抗弹减性能好，更耐疲劳；NBR密封防尘圈，保证机芯清洁延长保养周期；全CNC数控加工中心等机床精制机芯，保证回弹值准确稳定；柔软防磨手橡胶套，使回弹仪操作更舒适；精磨球面调零螺钉，回弹击发更顺滑；改进指针设计，易于调节摩擦力并且更稳定；铝合金法兰不易损坏，高强度挂钩耐磨损不易挂空；机壳一体式设计，导向键和支撑无损坏和脱落；按钮采用拉伸工艺，不易脱落。

HT-225A混凝土回弹仪技术指标：指针长度（mm） 20.0 ± 0.2 指针摩擦力（N） 0.65 ± 0.15 弹击杆端部球面半径（mm） 25 ± 1.0 弹击锤脱钩位置 刻度线“100”刻度线处弹击拉簧刚度（N/m） 785.0 ± 30 弹击拉簧工作长度（mm） 61.5 ± 0.3 弹击锤拉伸长度（mm） 75 ± 0.3 弹击锤起跳位置 刻度尺“0”处钢砧率定值 80 ± 2 （出厂产品控制在80-81之间）