

济南1吨压路机厂家 双轮柴油座驾压路机保养操作

产品名称	济南1吨压路机厂家 双轮柴油座驾压路机保养操作
公司名称	山东仲迪工程机械制造有限公司
价格	900.00/台
规格参数	动力配置:柴油186 轮宽:700*530mm 重量:970kg
公司地址	山东省济宁市兖州区新兖镇百丰大1号楼1单元16 20室
联系电话	13863788132

产品详情

配备出口标准精品水冷柴油机，性能稳定，马力强劲。

配备原装进口液压系统（美国萨奥），无级变速，双驱行走。

此款压路机自重1050kg，振动力可达3吨，液压转向。

前后配备超宽双钢轮，前轮530mm，后轮轮宽达到700mm

操作简单灵活，几乎可以替代普通2-3吨压路机的工作。【适用范围】 适用于在难以进入的

狭小地内压实沥青和沥青面层。压实特殊表面层以及适于橡胶轮胎进行压实的和连接区域。人行道和自行车道，停车场区域，维护工作等施工

公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟进边缘，边角处的沥青混凝土的压实

公路施工中管涵、通道、桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实工作

市政园林景观、楼盘住宅小区景观、高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实 其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作1吨液压座驾式压路机参数 类型：柴油机 风冷4冲程 汽油机空冷4冲程 OHV 单缸，工作重量：2700kg，型号：常柴186，重量：1000kg，包装尺寸：2100*1000*800mm，总高：1000mm，总宽：800mm，钢轮直径：560mm，钢轮宽度：700mm 静线载荷前/后：20/55N/cm，名义振幅：0.6mm，激振力：27kN，水箱容积：60L，油箱容积：19L，润滑油量：0.6L，燃油消耗量：313g/kWh，行走速度：0-5km/h，转向半径：2600mm，理论爬坡能力：30% 山东仲迪专业生产研发单轮压路机，双轮压路机。已出口加拿大印度等国。24小时售后服务，售后更有保证。山东仲迪工程机械专业生产小型手扶单轮压路机，手扶双轮柴油/柴油压路机、小型座驾压路机、平板夯、框架整平机、三辊轴摊铺机、抹光机、路面切割机、铣刨机、振动尺、吹风机等路面机械。欢迎来电洽谈！质量保证，品质卓越。