

黑白、乳白、明兰保护膜 PE保护膜

产品名称	黑白、乳白、明兰保护膜 PE保护膜
公司名称	陵县华龙化纤有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	材质:PE保护膜 厚度:0.02mm-0.15mm (mm)
公司地址	山东德州市陵县经济开发区
联系电话	0534-8222842 15863763521

产品详情

材质	PE保护膜	厚度	0.02mm-0.15mm (mm)
适用范围	有机玻璃，不锈钢板材,铝材,建筑材料,电子电器材料,塑胶板材		

我公司生产的保护膜主要是以聚乙烯塑料薄膜为基材，以交联型聚丙烯酸树脂为胶粘剂，再添加几种特殊助剂，配制调试而成。胶水为乳白色，柔软、持粘性能好，对各种板材保护使用范围较为广阔，不同材料表面的保护可选择不同的产品型号粘力和规格。

保护膜相关资料

一、主要用途1、保护作用：将本产品贴敷于各种制品的表面上，可以有效地起到保护作用，使其在储藏、运输和加工过程中不被弄脏和划伤。本产品适用于各种铝合金制品、不锈钢制品、有机玻璃制品、高档家具、家用电器、漆面板、镜面板、合金面板以及各种高级装饰面板，各种建筑板材等。2、遮蔽作用：待加工产品表面需要喷涂、酸蚀等深加工的时候，把不需要喷涂、酸蚀的表面遮蔽起来或进行多种颜色喷涂的时候，可以使用本产品进行遮蔽覆盖，使用方便，成本低，是您比较理想的选择。

二、技术性能本产品的特点是透明度好，不影响产品本身外观，并有较好的拉伸性能，不易断裂，对于各种基材表面均能粘牢，而当加工过程结束将其撕掉时，不会有胶质残留，而且水性胶水也不会对保护面产生腐蚀作用。1、温度特性：适用范围为-30 至90 。2、耐潮湿性：在相对湿度为95%的环境中，可以长期储存和使用。3、耐老化性：本产品耐老化周期为6个月。

三、保护膜覆盖注意事项

在保护膜覆盖过程中尽量使用机器覆盖，这样会使覆盖表面平整无褶皱，但要注意保护膜压辊转动稍快，避免过度拉伸造成粘贴不牢。

如果使用手动覆膜应注意尽量从一边覆盖并逐步推进，并尽量用力均匀，以避免产生褶皱及气泡。

品种和规格1、我公司生产的保护膜主要是以聚乙烯塑料薄膜为基材，以交联型聚丙烯酸树脂为胶粘剂，再添加几种特殊助剂，配制调试而成。胶水为乳白色，柔软、持粘性能好，对各种板材保护使用范围较为广阔，不同材料表面的保护可选择不同的产品型号粘力和规格。

2、品种：产品分透明和不透明两种，并有九种颜色可供选择，如明兰膜、乳白膜、黑白膜等，并可以根据客户要求在其表面印刷文字和图案，起到一定的产品宣传效果。3、规格：产品厚度为20 μ m-150 μ m, 最大幅度为1.5米，宽度可以根据客户要求任意切割，长度不限。